


LED Přisazené Svítidlo | 600 mm | 1050 lm | 4000 K | 11 W | IP65



Specifikace produktu BTTN11W60:

Barevná konzistence (SDCM)	≤ 6
Barevná teplota	4000 K
Barva	Bílá
Barva světla	Studená Bílá
Délka	600 mm
Ekvivalent příkonu	75 W
Energetická třída	A+
Index podání barev (Ra)	≥ 80
IP krytí	IP65
Jmenovitá maximální intenzita v kandelách	N / A
Jmenovitá životnost žárovky	25000 h
Jmenovitý světelný tok	1050 lm
Lumen faktor	70.0 %
Materiál	Polycarbonate
Materiál těla	Polycarbonate
Maximální spotřeba energie	11 W

Místo osvětlení	Nástěnné
	Stropní
Možnosti nastavení	Není nastavitelné
Ovládání osvětlení	Nástěnný spínač
Počet produktů v balení	1 kusů
Počet spínacích cyklů	≥ 20000 Spínacích Cyklů
Pohybový senzor	Ne
Příkon	11 W
Provedení	Jasně
Rozsah provozních teplot	-20 - 50 °C
Silový faktor	≥ 0.9
Speciálně pro koupelnu	Ne
Spotřeba energie za 1 000 hodin	11 kWh
Startovní čas	0.5s

Stmívatelné	Ne
Technologie	LED
Typ zdroje napájení	Síťové napájení
Úhel paprsku	125 °
Včetně žárovky	Integrované
Vnitřní / venkovní	Vnitřní
Vstupní napětí	220 - 240 V AC 50/60 Hz
Vzájemně propojitelné	Ano, podle typu
Zahřívací doba na 60% svítivosti	Okamžité plné světlo (1 s)

Informace o balení:

Značka	Nedis
Objednací číslo	BTTN11W60
EAN single Product	5412810284610
EAN Inner Carton	
EAN Outer Carton	5412810377145
Obsah balení	1x přisazené svítidlo montážní materiály

Přečtěte si více online

Množství	D x	Š x	V (mm)	Hmotnost
1	70 mm	65 mm	650 mm	562 g
6	220 mm	160 mm	665 mm	3800 g

