



Bluetooth® Transceiver | Vstupní konektor: 1x AUX / 1x SPDIF | Výstupní konektor: 1x AUX / 1x SPDIF | AptX™ Low latency / AptX™ / SBC | Až 2 zařízení



Specifikace produktu BTTC200BK:

Barva	Černá		AptX™
Čas automatického vypnutí	10 min		SBC
Délka napájecího kabelu	0.80 m	Podporované profily Bluetooth®	A2DP
Dosah signálu Bluetooth®	10 m		AVRCP
Funkce automatického vypnutí	Ano	Současně připojitelná zařízení	Až 2 zařízení
Kapacita baterie	450 mAh	Strana napájecího kabelu A	USB
Materiál	ABS	Strana napájecího kabelu B	Micro USB
Maximální doba nabíjení baterie	2 hod	Typ baterie	Vestavěný Li-Pol
Maximální doba přehrávání na baterie	22 hod	Typ zdroje napájení	Napájení z baterie
Maximální výšlací výkon	1.31 dBm	Verze Bluetooth®	5.0
Maximální zisk antény	0 dBi	Vstupní konektor	1x AUX
Počet produktů v balení	1 kusů		1x SPDIF
Podporovaná bezdrátová technologie	Bluetooth®	Vstupní napájecí konektor(y)	Micro USB
Podporované kodeky Bluetooth®	AptX™ Low latency	Vstupní napětí	5 V DC
		Vstupní proud	1.0 A

Vysílací frekvenční rozsah	2402 - 2480 MHz
Výstupní konektor	1x AUX
	1x SPDIF
Zástrčka	Micro USB

Informace o balení:

Značka	Nedis
Objednací číslo	BTTC200BK
EAN single Product	5412810329755
EAN Inner Carton	5412810396238
EAN Outer Carton	5412810383269
Balení	Giftbox with eurolock
Obsah balení	Bluetooth® vysílač a přijímač

Přečtěte si více online

Množství	D x	Š x	V (mm)	Hmotnost
1	50 mm	175 mm	80 mm	165 g
10	185 mm	95 mm	540 mm	1855 g
100	405 mm	485 mm	555 mm	19200 g

