

LED Přisazené Svítidlo | 1200 mm | 2430 lm | 4000 K | 22 W | IP65



Specifikace produktu BTTNT822W120:

|                                           |               |
|-------------------------------------------|---------------|
| Barevná konzistence (SDCM)                | ≤ 6           |
| Barevná teplota                           | 4000 K        |
| Barva                                     | Bílá          |
| Barva světla                              | Studená Bílá  |
| Délka                                     | 1200 mm       |
| Ekvivalent příkonu                        | 131 W         |
| Energetická třída                         | E             |
| Index podání barev (Ra)                   | ≥ 80          |
| IP krytí                                  | IP65          |
| Jmenovitá maximální intenzita v kandelách | N / A         |
| Jmenovitá životnost žárovky               | 25000 h       |
| Jmenovitý světelný tok                    | 2430 lm       |
| Lumen faktor                              | 70.0 %        |
| Materiál                                  | Polycarbonate |
| Materiál těla                             | Polycarbonate |
| Maximální spotřeba energie                | 22 W          |

|                                 |                         |
|---------------------------------|-------------------------|
| Místo osvětlení                 | Nástěnné                |
|                                 | Stropní                 |
| Možnosti nastavení              | Není nastavitelné       |
| Ovládání osvětlení              | Nástěnný spínač         |
| Počet produktů v balení         | 1 kusů                  |
| Počet spínacích cyklů           | ≥ 20000 Spínacích Cyklů |
| Pohybový senzor                 | Ne                      |
| Příkon                          | 22 W                    |
| Provedení                       | Jasně                   |
| Rozsah provozních teplot        | -20 - 50 °C             |
| Silový faktor                   | ≥ 0.9                   |
| Speciálně pro koupelnu          | Ne                      |
| Spotřeba energie za 1 000 hodin | 22 kWh                  |
| Startovní čas                   | 0.5s                    |

|                                  |                             |
|----------------------------------|-----------------------------|
| Stmívatelné                      | Ne                          |
| Technologie                      | LED                         |
| Typ zdroje napájení              | Síťové napájení             |
| Úhel paprsku                     | 125 °                       |
| Včetně žárovky                   | Integrované                 |
| Vnitřní / venkovní               | Vnitřní                     |
| Vstupní napětí                   | 220 - 240 V AC 50/60 Hz     |
| Vzájemně propojitelné            | Ano, podle typu             |
| Zahřívací doba na 60% svítivosti | Okamžitě plné světlo ( 1 s) |

Informace o balení:

|                    |                                             |
|--------------------|---------------------------------------------|
| Značka             | Nedis                                       |
| Objednací číslo    | BTTNT8-22W120                               |
| EAN single Product | 5412810337026                               |
| EAN Inner Carton   |                                             |
| EAN Outer Carton   | 5412810443147                               |
| Balení             | Wrap                                        |
| Obsah balení       | 1x přisazené svítidlo<br>montážní materiály |

Přečtěte si více online

| Množství | D x   | Š x   | V (mm)  | Hmotnost |
|----------|-------|-------|---------|----------|
| 1        | 65 mm | 65 mm | 1255 mm | 763 g    |

