

LED Přisazené Svítidlo | 1200 mm | 5000 lm | 4000 K | 44 W | IP65



Specifikace produktu BTTNT844W120:

Barevná konzistence (SDCM)	≤ 6
Barevná teplota	4000 K
Barva	Bílá
Barva světla	Studená Bílá
Délka	1200 mm
Ekvivalent příkonu	247 W
Energetická třída	E
EPREL ID	943721
Index podání barev (Ra)	≥ 80
IP krytí	IP65
Jmenovitá maximální intenzita v kandelách	N / A
Jmenovitá životnost žárovky	25000 h
Jmenovitý světelný tok	5000 lm
Lumen faktor	70.0 %
Materiál	Polycarbonate
Materiál těla	Polycarbonate

Maximální spotřeba energie	43 W
Místo osvětlení	Nástěnné
	Stropní
Možnosti nastavení	Není nastavitelné
Ovládání osvětlení	Nástěnný spínač
Počet produktů v balení	1 kusů
Počet spínacích cyklů	≥ 20000 Spínacích Cyklů
Pohybový senzor	Ne
Příkon	44 W
Provedení	Jasně
Rozsah provozních teplot	-20 - 50 °C
Silový faktor	≥ 0.9
Speciálně pro koupelnu	Ne
Spotřeba energie za 1 000 hodin	43 kWh

Startovní čas	0.5s
Stmívatelné	Ne
Technologie	LED
Typ zdroje napájení	Síťové napájení
Úhel paprsku	125 °
Včetně žárovky	Integrované
Vnitřní / venkovní	Vnitřní
Vstupní napětí	220 - 240 V AC 50/60 Hz
Vzájemně propojitelné	Ano, podle typu
Zahřívací doba na 60% svítivosti	Okamžité plné světlo (1 s)

Informace o balení:

Značka	Nedis
Objednací číslo	BTTNT8-44W120
EAN single Product	5412810337033
EAN Inner Carton	
EAN Outer Carton	5412810410712
Balení	Wrap
Obsah balení	1x přisazené svítidlo montážní materiály

Přečtěte si více online

Množství	D x	Š x	V (mm)	Hmotnost
1	90 mm	70 mm	1255 mm	1 g
6	285 mm	170 mm	1265 mm	6600 g

