

LED Přisazené Svítidlo | 1500 mm | 6300 lm | 4000 K | 55 W | IP65



Specifikace produktu BTTNT855W150:

Barevná konzistence (SDCM)	≤ 6
Barevná teplota	4000 K
Barva	Bílá
Barva světla	Studená Bílá
Délka	1500 mm
Ekvivalent příkonu	307 W
Energetická třída	E
Index podání barev (Ra)	≥ 80
IP krytí	IP65
Jmenovitá maximální intenzita v kandelách	N / A
Jmenovitá životnost žárovky	25000 h
Jmenovitý světelný tok	6300 lm
Lumen faktor	70.0 %
Materiál	Polycarbonate
Materiál těla	Polycarbonate
Maximální spotřeba energie	60 W

Místo osvětlení	Nástěnné
	Stropní
Možnosti nastavení	Není nastavitelné
Ovládání osvětlení	Nástěnný spínač
Počet produktů v balení	1 kusů
Počet spínacích cyklů	≥ 20000 Spínacích Cyklů
Pohybový senzor	Ne
Příkon	55 W
Provedení	Jasně
Rozsah provozních teplot	-20 - 50 °C
Silový faktor	≥ 0.9
Speciálně pro koupelnu	Ne
Spotřeba energie za 1 000 hodin	60 kWh
Startovní čas	0.5s

Stmívatelné	Ne
Technologie	LED
Typ zdroje napájení	Síťové napájení
Úhel paprsku	125 °
Včetně žárovky	Integrované
Vnitřní / venkovní	Vnitřní
Vstupní napětí	220 - 240 V AC 50/60 Hz
Vzájemně propojitelné	Ano, podle typu
Zahřívací doba na 60% svítivosti	Okamžitě plné světlo (1 s)

Informace o balení:

Značka	Nedis
Objednací číslo	BTTNT8-55W150
EAN single Product	5412810337057
EAN Inner Carton	
EAN Outer Carton	5412810410729
Balení	Wrap
Obsah balení	1x přisazené svítidlo montážní materiály

Přečtěte si více online

Množství	D x	Š x	V (mm)	Hmotnost
1	85 mm	70 mm	1550 mm	1 g
6	1555 mm	160 mm	280 mm	1 g

