

Mono Audio kabel | 6.35 mm Hanstik | 6.35 mm Hanstik | Nikkelplateret | 5.00 m | Runde | PVC



Produktspecifikationer COTH23000GY50:

|                          |                 |                       |       |
|--------------------------|-----------------|-----------------------|-------|
| Antal produkter i pakken | 1 stk.          | Tilslutningsmateriale | Metal |
| AWG-tal                  | 20              |                       |       |
| Farve                    | Mørkegrå        |                       |       |
| Kabel kappe materiale    | PVC             |                       |       |
| Kabellængde              | 5.00 m          |                       |       |
| Kabelstørrelse           | 5.0 mm          |                       |       |
| Kabeltype                | 6.35 mm         |                       |       |
| Kabeludformning          | Runde           |                       |       |
| Lederdiameter            | 40 x 0.12 mm    |                       |       |
| Lederens materiale       | Kobber          |                       |       |
| Lydtype                  | Højre           |                       |       |
| Stikdesign - side A      | Lige            |                       |       |
| Stikdesign - side B      | Lige            |                       |       |
| Tilslutning A            | 6.35 mm Hanstik |                       |       |
| Tilslutning B            | 6.35 mm Hanstik |                       |       |
| Tilslutningsbelægning    | Nikkelplateret  |                       |       |

Emballageoplysninger:

|                    |                           |
|--------------------|---------------------------|
| Mærke              | Nedis                     |
| Bestillingskode    | COTH23000GY50             |
| EAN single Product | 5412810296095             |
| EAN Inner Carton   | 5412810408733             |
| EAN Outer Carton   | 5412810353491             |
| Emballage          | Header Card               |
| Pakkens indhold    | 1x Unbalanced Audio Cable |

| Antal | L x    | B x    | H (mm) | Vægt    |
|-------|--------|--------|--------|---------|
| 1     | 30 mm  | 270 mm | 115 mm | 197 g   |
| 24    | 300 mm | 200 mm | 480 mm | 5140 g  |
| 48    | 320 mm | 420 mm | 500 mm | 10520 g |

