

Vekselretter med Ren Sinusbølge | Indgangsspænding: 12 V DC | Enhedens
strømodgangsforbindelse: Type F (CEE 7/3) | 230 V AC 50 Hz | 2000 W | Peak-effekt: 4000 W |
Skrueterminal



Produktspecifikationer PIPS200012:

Antal output	2		Beskyttelse ved lav Spændning (Input)
Antal produkter i pakken	1 stk.		
Effektivitet	85 %		Lavt-batteri beskyttelse
Enhedens strømodgangsforbindelse	Type F (CEE 7/3)		Output beskyttelse mod kortslutning
Farve	Blå		Overbelastningsbeskyttelse
Fungerer med fjernbetjening	Ja		
Indgangsspænding	12 V DC		Termisk beskyttelse
Indgangstype	Skrueterminal	Sikring	Ja
Maksimalt strømforbrug	4000 W	Sokkel type	F (CEE 7/3)
Materiale	Aluminium	Stik	Skrueterminal
Peak-effekt	4000 W	Strømkilde type	Bil Drevet
Sikkerhedsfunktioner	Beskyttelse ved høj Spændning (Input)	Udgang bølgeform	Ren Sinuskurve
		Udgangseffekt	2000 W
		Udspænding	230 V AC 50 Hz

Emballageoplysninger:

Mærke	Nedis
Bestillingskode	PIPS200012
EAN single Product	5412810300655
EAN Inner Carton	
EAN Outer Carton	5412810374113
Emballage	
Pakkens indhold	Vekselretter Lynvejledning

Antal	L x	B x	H (mm)	Vægt
1	325 mm	150 mm	455 mm	6520 g
2	350 mm	325 mm	470 mm	13900 g

