

**Indgangsspænding: 12 V DC | Enhedens strømudgangsforbindelse: Type F (CEE 7/3) | 230 V AC 50 Hz | 2000 W | Peak-effekt: 4000 W | Skrueterminal | Ren Sinuskurve | Sikring | Blå**

Mærke: Nedis | Artikelnummer: PIP5200012 | Product EAN number: 5412810300655

| Produktspecifikationer           |                                       | Emballageoplysninger |               |        |        |         |
|----------------------------------|---------------------------------------|----------------------|---------------|--------|--------|---------|
| Antal output                     | 2                                     | Mærke                | Nedis         |        |        |         |
| Antal produkter i pakken         | 1 stk.                                | Bestillingskode      | PIP5200012    |        |        |         |
| Effektivitet                     | 85 %                                  | EAN single product:  | 5412810300655 |        |        |         |
| Enhedens strømudgangsforbindelse | Type F (CEE 7/3)                      | EAN Inner carton:    |               |        |        |         |
| Farve                            | Blå                                   | EAN Outer carton:    | 5412810374113 |        |        |         |
| Fungerer med fjernbetjening      | Ja                                    | Emballage            |               |        |        |         |
| Indgangsspænding                 | 12 V DC                               | Pakkens indhold      | Vekselretter  |        |        |         |
| Indgangstype                     | Skrueterminal                         |                      | Lynvejledning |        |        |         |
| Maksimalt strømforbrug           | 4000 W                                |                      |               |        |        |         |
| Materiale                        | Aluminium                             |                      |               |        |        |         |
| Peak-effekt                      | 4000 W                                | Antal                | L x           | B x    | H (mm) | Vægt    |
| Sikkerhedsfunktioner             | Beskyttelse ved høj Spændning (Input) | 1                    | 325 mm        | 150 mm | 455 mm | 6520 g  |
|                                  | Beskyttelse ved lav Spændning (Input) | 2                    | 350 mm        | 325 mm | 470 mm | 13900 g |
|                                  | Lavt-batteri beskyttelse              |                      |               |        |        |         |
|                                  | Output beskyttelse mod kortslutning   |                      |               |        |        |         |
|                                  | Overbelastningsbeskyttelse            |                      |               |        |        |         |
|                                  | Termisk beskyttelse                   |                      |               |        |        |         |
| Sikring                          | Ja                                    |                      |               |        |        |         |
| Sokkel type                      | F (CEE 7/3)                           |                      |               |        |        |         |
| Stik                             | Skrueterminal                         |                      |               |        |        |         |
| Strømkilde type                  | Bil Drevet                            |                      |               |        |        |         |
| Udgang bølgeform                 | Ren Sinuskurve                        |                      |               |        |        |         |
| Udgangseffekt                    | 2000 W                                |                      |               |        |        |         |
| Udspænding                       | 230 V AC 50 Hz                        |                      |               |        |        |         |

