

Vekselretter med Ren Sinusbølge | Indgangsspænding: 24 V DC | Enhedens strømodgangsforbindelse: Type F (CEE 7/3) | 230 V AC 50 Hz | 2000 W | Peak-effekt: 4000 W | Skrueterminal



Produktspecifikationer PIPS200024:

Antal produkter i pakken	1 stk.		Beskyttelse ved lav Spændning (Input)
Effektivitet	85 %		
Enhedens strømodgangsforbindelse	Type F (CEE 7/3)		Lavt-batteri beskyttelse
Farve	Blå		Output beskyttelse mod kortslutning
Fungerer med fjernbetjening	Ja		
Indgangsspænding	24 V DC		Overbelastningsbeskyttelse
Indgangstype	Skrueterminal		
Maksimalt strømforbrug	4000 W		Termisk beskyttelse
Materiale	Aluminium	Sikring	Ja
Peak-effekt	4000 W	Sokkel type	F (CEE 7/3)
Sikkerhedsfunktioner	Beskyttelse ved høj Spændning (Input)	Stik	Skrueterminal
		Strømkilde type	Bil Drevet
		Udgang bølgeform	Ren Sinuskurve
		Udgangseffekt	2000 W
		Udspænding	230 V AC 50 Hz

Emballageoplysninger:

Mærke	Nedis
Bestillingskode	PIPS200024
EAN single Product	5412810300662
EAN Inner Carton	
EAN Outer Carton	5412810374120
Emballage	
Pakkens indhold	Vekselretter Lynvejledning

Antal	L x	B x	H (mm)	Vægt
1	330 mm	150 mm	455 mm	6460 g
2	355 mm	325 mm	475 mm	13730 g

