

## IEC (Coax) Han / RJ45 Han | IEC (Coax) Hun / RJ45 Han | Nikkelplateret | RG58 | 75 Ohm | Dobbelt afskærmet | 1.50 m | Runde | PVC | Hvid | Konvolut

Mærke: Nedis | Artikelnummer: CSGP4500WT15 | Product EAN number: 5412810320332

### Produktspecifikationer

|                            |                            |
|----------------------------|----------------------------|
| Afskærmning                | Dobbelt afskærmet          |
| Antal produkter i pakken   | 1 stk.                     |
| Båndbredde                 | 250 mHz                    |
| Emballagetype              | Konvolut                   |
| Farve                      | Hvid                       |
| Impedans ekstern højttaler | 75 Ohm                     |
| Kabel kappe materiale      | PVC                        |
| Kabellængde                | 1.50 m                     |
| Kabelstørrelse             | 10.4 mm                    |
| Kabeltype                  | Coax / Cat6                |
| Kabeludformning            | Runde                      |
| Koaks type                 | RG58                       |
| Materiale                  | PVC                        |
| Stikdesign - side A        | Lige                       |
| Stikdesign - side B        | Lige                       |
| Tilslutning A              | IEC (Coax) Han<br>RJ45 Han |
| Tilslutning B              | IEC (Coax) Hun<br>RJ45 Han |
| Tilslutningsbelægning      | Nikkelplateret             |
| Tilslutningsmateriale      | Bare Kobber                |

### Emballageoplysninger

|                     |               |
|---------------------|---------------|
| Mærke               | Nedis         |
| Bestillingskode     | CSGP4500WT15  |
| EAN single product: | 5412810320332 |
| EAN Inner carton:   | 5412810362394 |
| EAN Outer carton:   | 5412810357710 |
| Emballage           | Envelope      |
| Pakkens indhold     |               |

| Antal | L x    | B x    | H (mm) | Vægt   |
|-------|--------|--------|--------|--------|
| 25    | 310 mm | 140 mm | 420 mm | 3700 g |
| 50    | 320 mm | 310 mm | 430 mm | 8050 g |

