

600 mm | 1320 lm | 4000 K | 12 W | IP65

Mærke: Nedis | Artikelnummer: BTTNT8-12W60 | Product EAN number: 5412810336999

Produktspecifikationer

| | |
|---------------------------------|--------------------------------------|
| Antal produkter i pakken | 1 stk. |
| Antal skiftecykluser | ≥ 20000 Skiftecykler |
| Belysningskontrol | Vægafbryder |
| Belysningssted | Loft |
| | Væg |
| Bevægelse Sensor | Nej |
| Dimbar | Nej |
| Driftstemperaturområde | -20 - 50 °C |
| Effekt | 12 W |
| Effektfaktor | ≥ 0.9 |
| Energiforbrug pr. 1000 timer | 11 kWh |
| Energiklasse | E |
| Farve | Hvid |
| Farvegengivelsesindeks (Ra) | ≥ 80 |
| Farvekonsistens | ≤ 6 |
| Farvetemperatur | 4000 K |
| Forbindes indbyrdes | Ja, per type |
| Indendørs / udendørs | Indendørs |
| Indgangsspænding | 220 - 240 V AC 50/60 Hz |
| Inklusive pære | Integreret |
| Især til badeværelse | Nej |
| Justeringsmuligheder | Ikke justerbar |
| Kapslingsklasse | IP65 |
| Længde | 600 mm |
| Lumen vedligeholdelsesfaktor | 70.0 % |
| Lys farve | Cool Hvid |
| Maksimalt strømforbrug | 11 W |
| Materiale | Polycarbonate |
| Nominel lysstrøm | 1320 lm |
| Nominel topintensitet i candela | N/A |
| Opvarmingsstid til 6% belysning | Øjeblikkeligt fuldt lys (1 s) |
| Pærefinish | Klart |
| Pærens nominelle levetid | 25000 h |

| | |
|----------------------|-----------------------|
| Start Tid | 0.5s |
| Stelmateriale | Polycarbonate |
| Stråler Vinkel | 125 ° |
| Strømkilde type | Strømforsyning |
| Teknologi | LED |
| Tilsvarende watt-tal | 75 W |

Emballageoplysninger

| | |
|---------------------|-----------------------------|
| Mærke | Nedis |
| Bestillingskode | BTTNT8-12W60 |
| EAN single product: | 5412810336999 |
| EAN Inner carton: | |
| EAN Outer carton: | |
| Emballage | Wrap |
| Pakkens indhold | 1 x lysrende |
| | monteringsmaterialer |

| Antal | L x | B x | H (mm) | Vægt |
|-------|--------|--------|--------|--------|
| 1 | 70 mm | 70 mm | 655 mm | 475 g |
| 6 | 225 mm | 160 mm | 665 mm | 3300 g |

