

LED Batten Light | 1200 mm | 5000 lm | 4000 K | 44 W | IP65



Produktspecifikationer BTTNT844W120:

Antal produkter i pakken	1 stk.	Forbindes indbyrdes	Ja, per type
Antal skiftecyklusser	≥ 20000 Skiftecykler	Indendørs / udendørs	Indendørs
Belysningskontrol	Vægafbryder	Indgangsspænding	220 - 240 V AC 50/60 Hz
Belysningssted	Loft	Inklusive pære	Integreret
	Væg	Især til badeværelse	Nej
Bevægelse Sensor	Nej	Justeringsmuligheder	Ikke justerbar
Dæmpbar	Nej	Kapslingsklasse	IP65
Driftstemperaturområde	-20 - 50 °C	Længde	1200 mm
Effekt	44 W	Lumen vedligeholdelsesfaktor	70.0 %
Effektfaktor	≥ 0.9	Lys farve	Cool Hvid
Energiforbrug pr. 1000 timer	43 kWh	Maksimalt strømforbrug	43 W
Energiklasse	E	Materiale	Polycarbonate
EPREL ID	943721	Nominel lysstrøm	5000 lm
Farve	Hvid	Nominel topintensitet i candela	N/A
Farvegengivelsesindeks (Ra)	≥ 80	Opvarmingstid til 6% belysning	Øjeblikkeligt fuldt lys (1 s)
Farvekonsistens	≤ 6		
Farvetemperatur	4000 K		

Pærefinish	Klart
Pærens nominelle levetid	25000 h
Start Tid	0.5s
Stelmateriale	Polycarbonate
Stråler Vinkel	125 °
Strømkilde type	Strømforsyning
Teknologi	LED
Tilsvarende watt-tal	247 W

Emballageoplysninger:

Mærke	Nedis
Bestillingskode	BTTNT8-44W120
EAN single Product	5412810337033
EAN Inner Carton	
EAN Outer Carton	5412810410712
Emballage	Wrap
Pakkens indhold	1 x lysrende monteringsmaterialer

Læs mere online

Antal	L x	B x	H (mm)	Vægt
1	90 mm	70 mm	1255 mm	1 g
6	285 mm	170 mm	1265 mm	6600 g

