

Produktspecifikationer

Antal produkter i pakken	1 stk.
Antal skiftecykluser	≥ 20000 Skiftecykler
Belysningskontrol	Vægafbryder
Belysningssted	Loft
	Væg
Bevægelse Sensor	Nej
Dimbar	Nej
Driftstemperaturområde	-20 - 50 °C
Effekt	28 W
Effektfaktor	≥ 0.9
Energiforbrug pr. 1000 timer	30 kWh
Energiklasse	E
Farve	Hvid
Farvegengivelsesindeks (Ra)	≥ 80
Farvekonsistens	≤ 6
Farvetemperatur	4000 K
Forbindes indbyrdes	Ja, per type
Indendørs / udendørs	Indendørs
Indgangsspænding	220 - 240 V AC 50/60 Hz
Inklusive pære	Integreret
Især til badeværelse	Nej
Justeringsmuligheder	Ikke justerbar
Kapslingsklasse	IP65
Længde	1500 mm
Lumen vedligeholdelsesfaktor	70.0 %
Lys farve	Cool Hvid
Maksimalt strømforbrug	30 W
Materiale	Polycarbonate
Nominel lysstrøm	3150 lm
Nominel topintensitet i candela	N/A
Opvarmings tid til 6% belysning	Øjeblikkeligt fuldt lys (1 s)
Pærefinish	Klart
Pærens nominelle levetid	25000 h

Start Tid	0.5s
Stelmateriale	Polycarbonate
Stråler Vinkel	125 °
Strømkilde type	Strømforsyning
Teknologi	LED
Tilsvarende watt-tal	162 W

Emballageoplysninger

Mærke	Nedis
Bestillingskode	BTTNT8-28W150
EAN single product:	5412810337040
EAN Inner carton:	
EAN Outer carton:	5412810415199
Emballage	Wrap
Pakkens indhold	1 x lysrende
	monteringsmaterialer

Antal	L x	B x	H (mm)	Vægt
1	65 mm	65 mm	1550 mm	920 g

