

LED Batten Light | 1500 mm | 6300 lm | 4000 K | 55 W | IP65



Produktspecifikationer BTTNT855W150:

Antal produkter i pakken	1 stk.	Indendørs / udendørs	Indendørs
Antal skiftecyklusser	≥ 20000 Skiftecykler	Indgangsspænding	220 - 240 V AC 50/60 Hz
Belysningskontrol	Vægafbryder	Inklusive pære	Integreret
Belysningssted	Løft	Især til badeværelse	Nej
	Væg	Justeringsmuligheder	Ikke justerbar
Bevægelse Sensor	Nej	Kapslingsklasse	IP65
Dimbar	Nej	Længde	1500 mm
Driftstemperaturområde	-20 - 50 °C	Lumen vedligeholdelsesfaktor	70.0 %
Effekt	55 W	Lys farve	Cool Hvid
Effektfaktor	≥ 0.9	Maksimalt strømforbrug	60 W
Energiforbrug pr. 1000 timer	60 kWh	Materiale	Polycarbonate
Energiklasse	E	Nominel lysstrøm	6300 lm
Farve	Hvid	Nominel topintensitet i candela	N/A
Farvegengivelsesindeks (Ra)	≥ 80	Opvarmingstid til 6% belysning	Øjeblikkeligt fuldt lys (1 s)
Farvekonsistens	≤ 6	Pærefinish	Klart
Farvetemperatur	4000 K		
Forbindes indbyrdes	Ja, per type		

Pærens nominelle levetid	25000 h
Start Tid	0.5s
Stelmateriale	Polycarbonate
Stråler Vinkel	125 °
Strømkilde type	Strømforsyning
Teknologi	LED
Tilsvarende watt-tal	307 W

Emballageoplysninger:

Mærke	Nedis
Bestillingskode	BTTNT8-55W150
EAN single Product	5412810337057
EAN Inner Carton	
EAN Outer Carton	5412810410729
Emballage	Wrap
Pakkens indhold	1 x lysrende monteringsmaterialer

Læs mere online

Antal	L x	B x	H (mm)	Vægt
1	85 mm	70 mm	1550 mm	1 g
6	1555 mm	160 mm	280 mm	1 g

