

LED Batten Light | 1500 mm | 6050 lm | 4000 K | 55 W | IP65



Produktspecifikationer BTTNTP55W150:

Antal produkter i pakken	1 stk.
Antal skiftecykluser	15000 Skiftecykler
Belysningskontrol	Vægafbryder
Belysningssted	Loft Væg
Bevægelse Sensor	Nej
Dimbar	Nej
Effekt	55 W
Effektfaktor	≥ 0.9
Energiforbrug pr. 1000 timer	55 kWh
Energiklasse	E
EPREL ID	1561863
Farve	Grå
Farvegengivelsesindeks (Ra)	≥ 80
Farvekonsistens	≤ 6
Farvetemperatur	4000 K
Forbindes indbyrdes	Ja, per type

Indendørs / udendørs	Indendørs eller udendørs
Indgangsspænding	220 - 240 V AC 50 Hz
Inklusive pære	Ja
Justeringsmuligheder	Ikke justerbar
Kan knyttes op til	6 stk.
Kapslingsklasse	IP65
Længde	1500 mm
Lumen vedligeholdelsesfaktor	96 %
Lys farve	Hvid
Lyskilde	LED
Maksimalt strømforbrug	55 W
Materiale	Polycarbonate
Nominel lysstrøm	6050 lm
Nominel topintensitet i candela	N/A

Opvarmningstid til 6% belysning	Øjeblikkeligt fuldt lys (1 s)
Pærefinish	Frosted
Pærens nominelle levetid	25000 h
Start Tid	Mindre end 0,5 s
Stelmateriale	ABS Polycarbonate
Stråler Vinkel	110 °
Strømkilde type	Strømforsyning
Teknologi	LED
Tilsvarende watt-tal	150 W

Emballageoplysninger:

Mærke	Nedis
Bestillingskode	BTTNTP-55W150
EAN single Product	5412810443802
EAN Inner Carton	
EAN Outer Carton	5412810443819
Emballage	Wrap
Pakkens indhold	LED armatur Monteringsmaterialer

Læs mere online

Antal	L x	B x	H (mm)	Vægt
1	70 mm	70 mm	1515 mm	1140 g

