

# nedis

## Datablad | LED Batten Light

**1500 mm | 6050 lm | 4000 K | 55 W | IP65**

Mærke: Nedis | Artikelnummer: BTTNTP-55W150 | Product EAN number: 5412810443802

### Produktspecifikationer

Antal produkter i pakken	<b>1 stk.</b>
Antal skiftecykluser	<b>15000 Skiftecykler</b>
Belysningskontrol	<b>Vægafbryder</b>
Belysningssted	<b>Loft</b>
	<b>Væg</b>
Bevægelse Sensor	<b>Nej</b>
Dimbar	<b>Nej</b>
Effekt	<b>55 W</b>
Effektfaktor	<b>≥ 0.9</b>
Energiforbrug pr. 1000 timer	<b>55 kWh</b>
Energiklasse	<b>E</b>
EPREL ID	<b>1561863</b>
Farve	<b>Grå</b>
Farvegengivelsesindeks (Ra)	<b>≥ 80</b>
Farvekonsistens	<b>≤ 6</b>
Farvetemperatur	<b>4000 K</b>
Forbindes indbyrdes	<b>Ja, per type</b>
Indendørs / udendørs	<b>Indendørs eller udendørs</b>
Indgangsspænding	<b>220 - 240 V AC 50 Hz</b>
Inklusive pære	<b>Ja</b>
Justeringsmuligheder	<b>Ikke justerbar</b>
Kan knyttes op til	<b>6 stk.</b>
Kapslingsklasse	<b>IP65</b>
Længde	<b>1500 mm</b>
Lumen vedligeholdelsesfaktor	<b>96 %</b>
Lys farve	<b>Hvid</b>
Lyskilde	<b>LED</b>
Maksimalt strømforbrug	<b>55 W</b>
Materiale	<b>Polycarbonate</b>
Nominel lysstrøm	<b>6050 lm</b>
Nominel topintensitet i candela	<b>N/A</b>
Opvarmings tid til 6% belysning	<b>Øjeblikkeligt fuldt lys ( 1 s)</b>
Pærefinish	<b>Frosted</b>

Pærens nominelle levetid	<b>25000 h</b>
Start Tid	<b>Mindre end 0,5 s</b>
Stelmateriale	<b>ABS</b>
	<b>Polycarbonate</b>
Stråler Vinkel	<b>110 °</b>
Strømkilde type	<b>Strømforsyning</b>
Teknologi	<b>LED</b>

### Emballageoplysninger

Mærke	<b>Nedis</b>
Bestillingskode	<b>BTTNTP-55W150</b>
EAN single product:	<b>5412810443802</b>
EAN Inner carton:	
EAN Outer carton:	<b>5412810443819</b>
Emballage	<b>Wrap</b>
Pakkens indhold	<b>LED armatur</b>
	<b>Monteringsmaterialer</b>

Antal	L x	B x	H (mm)	Vægt
1	70 mm	70 mm	1515 mm	1140 g

