

Vekselretter med Ren Sinusbølge | Indgangsspænding: 12 V DC | Enhedens strømodgangsforbindelse: Type F (CEE 7/3) / USB-A / USB-C™ | 230 V AC 50 Hz | 1000 W | Peak-effekt: 2000 W



Produktspecifikationer PIP100012FBK:

Antal output	4	Sikkerhedsfunktioner	Beskyttelse ved høj Spændning (Input)
Antal produkter i pakken	1 stk.		Beskyttelse ved lav Spændning (Input)
Effektivitet	85 %		Kortslutningsbeskyttelse
Enhedens strømodgangsforbindelse	Type F (CEE 7/3)		Overbelastningsbeskyttelse
	USB-A		Overophedning Beskyttelse
	USB-C™		
Farve	Sort	Sikring	Ja
Fungerer med fjernbetjening	Ja	Stik	Skrueterminal
Indgangsspænding	12 V DC	Strømkabellængde	0.80 m
Indgangstype	Skrueterminal	Strømkilde type	Bil Drevet
Maksimalt strømforbrug	2000 W	Udgang bølgeform	Ren Sinuskurve
Materiale	Aluminium	Udgangseffekt	1000 W
Peak-effekt	2000 W	Udspænding	230 V AC 50 Hz
Samlet antal USB-porte	2		

Emballageoplysninger:

Mærke	Nedis
Bestillingskode	PIP100012FBK
EAN single Product	5412810448913
EAN Inner Carton	
EAN Outer Carton	5412810449026
Emballage	Giftbox
Pakkens indhold	Effekt inverter
	Hurtig startvejledning

Læs mere online

Antal	L x	B x	H (mm)	Vægt
1	265 mm	175 mm	440 mm	5080 g
3	455 mm	295 mm	535 mm	16400 g

