

Vekselretter med Ren Sinusbølge | Indgangsspænding: 12 V DC | Enhedens
strømodgangsforbindelse: Type F (CEE 7/3) / USB-A / 1x USB-C™ | 230 V AC 50 Hz | 300 W | Peak-
effekt: 600 W



Produktspecifikationer PIP30012FBK:

Antal output	3	Sikkerhedsfunktioner	Beskyttelse ved høj Spændning (Input)
Antal produkter i pakken	1 stk.		Beskyttelse ved lav Spændning (Input)
Effektivitet	85 %		Kortslutningsbeskyttelse
Enhedens strømodgangsforbindelse	1x USB-C™		Overbelastningsbeskyttelse
	Type F (CEE 7/3)		Overophedning Beskyttelse
	USB-A		
Farve	Sort	Sikring	Ja
Fungerer med fjernbetjening	Nej	Stik	Skrueterminal
Indgangsspænding	12 V DC	Strømkabellængde	0.80 m
Indgangstype	Skrueterminal	Strømkilde type	Bil Drevet
Maksimalt strømforbrug	600 W	Udgang bølgeform	Ren Sinuskurve
Materiale	Aluminium	Udgangseffekt	300 W
Peak-effekt	600 W	Udspænding	230 V AC 50 Hz
Samlet antal USB-porte	2		

Emballageoplysninger:

Mærke	Nedis
Bestillingskode	PIP30012FBK
EAN single Product	5412810448951
EAN Inner Carton	
EAN Outer Carton	5412810449224
Emballage	Giftbox
Pakkens indhold	Effekt inverter Hurtig startvejledning

Læs mere online

Antal	L x	B x	H (mm)	Vægt
1	220 mm	95 mm	280 mm	1840 g
5	290 mm	245 mm	480 mm	9860 g

