Satelliten- und Antennenkabel | F Stecker | IEC (Coax) Stecker | Vernickelt | 30 dB | 75 Ohm | Doppelt geschirmt | 2.00 m | Rund | PVC | Weiss | Plastikbeutel

5 412810 282401

Produkteigenschaften CSGP41800WT20:

Abschirmung	**Doppelt geschirmt**
Anschluss A	**F Stecker**
Anschluss B	**IEC (Coax) Stecker**
Anschlussbeschichtung	**Vernickelt**
Anschlussdesign - Seite A	**Gerade**
Anschlussdesign - Seite B	**Gerade**
Anschlussmaterial	**PVC**
Anzahl der Produkte im Karton	**1 Stück**
Dämm-Material	**PE**
Dielektrische Durchmesser	**2.7 mm**
Farbe	**Weiss**
Impedanz	**75 Ohm**
Kabeldesign	**Rund**
Kabellänge	**2.00 m**
Kabelmantelmaterial	**PVC**
Kabeltyp	**F**

Kabelumpfang	**5.0 mm**
Leiterdurchmesser	**0.50 mm**
Leitermaterial	**CCS**
Material	**PVC**
Signal-Rausch-Verhältnis (SNR)	**30 dB**
Verpackungsart	**Plastikbeutel**

Verpackungsinformationen:

Marke	**Nedis**
Bestellcode	**CSGP41800WT20**
EAN single Product	**5412810282401**
EAN Inner Carton	**5412810362264**
EAN Outer Carton	**5412810357581**
Verpackung	**Envelope**
Verpackungsinhalt	**1x Coax Cable**

Menge	L x	B x	H (mm)	Gewicht
1	30 mm	235 mm	60 mm	72 g
50	435 mm	95 mm	485 mm	3840 g
160	375 mm	350 mm	450 mm	9950 g
200	450 mm	400 mm	505 mm	16340 g