

# Datenblatt | LED Feuchtraum

**1500 mm | 2700 lm | 4000 K | 30 W | IP65**

Marke: Nedis | Artikelnummer: BTTN30W150 | Product EAN number: 5412810284658

## Produkteigenschaften

Anzahl der Produkte im Karton	<b>1 Stück</b>
Anzahl der Schaltzyklen	<b>≥ 20000 Schaltzyklen</b>
Äquivalent in Watt	<b>162 W</b>
Aufwärmzeit bis zu 60 % Licht	<b>Instant Full Light (1 s)</b>
Betriebstemperaturbereich	<b>-20 - 50 °C</b>
Bewegungssensor	<b>Nein</b>
Bewertete Spitzenintensität in Candela	<b>N/A</b>
Dimmbar	<b>Nein</b>
Eingangsspannung	<b>220 - 240 V AC 50/60 Hz</b>
Energieklasse	<b>A+</b>
Energieverbrauch pro 1000 Stunden	<b>30 kWh</b>
Farbe	<b>Weiss</b>
Farbkonsistenz (SDCM)	<b>≤ 6</b>
Farbtemperatur	<b>4000 K</b>
Farbwiedergabeindex (Ra)	<b>≥ 80</b>
geeignet für Badezimmer	<b>Nein</b>
Gehäusematerial	<b>Polycarbonate</b>
Innen / Aussenbereich	<b>Innenbereich</b>
IP-Schutzart	<b>IP65</b>
Länge	<b>1500 mm</b>
Leistungsfaktor	<b>≥ 0.9</b>
Leuchte enthalten	<b>Integriert</b>
Leuchtenoberfläche	<b>Klar</b>
Lichtfarbe	<b>Kaltweiss</b>
Lichtsteuerung	<b>Wandschalter</b>
Lichtstromstabilitätsfaktor	<b>70.0 %</b>
Material	<b>Polycarbonate</b>
Maximaler Energieverbrauch	<b>30 W</b>
Nennlebensdauer der Leuchte	<b>25000 h</b>
Nennlichtstrom	<b>2700 lm</b>
Ort der Beleuchtung	<b>Decke</b>
	<b>Wand</b>

Startzeit	<b>0.5s</b>
Strahlungswinkel	<b>125 °</b>
Stromquellentyp	<b>Netzstromversorgung</b>
Technologie	<b>LED</b>
verbindbar	<b>Ja, per Type</b>
Verstellbare Möglichkeiten	<b>Nicht einstellbar</b>
Wattzahl	<b>30 W</b>

## Verpackungsinformationen

Marke	<b>Nedis</b>
Bestellcode	<b>BTTN30W150</b>
EAN single product:	<b>5412810284658</b>
EAN Inner carton:	
EAN Outer carton:	<b>5412810377169</b>
Verpackung	<b>Wrap</b>
Verpackungsinhalt	<b>1x Lichtleiste</b>
	<b>Montagezubehör</b>

Menge	L x	B x	H (mm)	Gewicht
1	65 mm	65 mm	1550 mm	1000 g
6	230 mm	155 mm	1560 mm	7000 g

