

USB-Kabel | USB 2.0 | USB-A Stecker | USB-C™ Stecker | 15 W | 480 Mbps | Vernickelt | 1.00 m | Rund | PVC | Schwarz | Box



Produkteigenschaften CCGB60600BK10:

| | | | |
|-------------------------------|----------------|---------------------------|--------------------------|
| Anschluss A | USB-A Stecker | Leiterdurchmesser | 7 x 0.1 mm |
| Anschluss B | USB-C™ Stecker | Leitermaterial | Verzinn tes Kupfer |
| Anschlussbeschichtung | Vernickelt | Material | PVC |
| Anschlussdesign - Seite A | Gerade | Maximale Übertragungsrate | 480 Mbps |
| Anschlussdesign - Seite B | Gerade | USB Technologie | USB 2.0 |
| Anschlussmaterial | ABS | Verpackungsart | Box |
| Anzahl der Produkte im Karton | 1 Stück | | |
| Ausgang Energie | 15 W | | |
| Ausgangsstrom | 3.0 A | | |
| AWG-Wert | 30/24 | | |
| Farbe | Schwarz | | |
| Kabeldesign | Rund | | |
| Kabellänge | 1.00 m | | |
| Kabelmantelmaterial | PVC | | |
| Kabeltyp | USB | | |
| Kabelumfang | 2.8 mm | | |
| Kraftunterstützung | Ja | | |

Verpackungsinformationen:

| | |
|--------------------|---------------|
| Marke | Nedis |
| Bestellcode | CCGB60600BK10 |
| EAN single Product | 5412810288953 |
| EAN Inner Carton | 5412810342662 |
| EAN Outer Carton | 5412810340347 |
| Verpackung | Box |
| Verpackungsinhalt | 1x USB-Kabel |

| Menge | L x | B x | H (mm) | Gewicht |
|-------|--------|--------|--------|---------|
| 1 | 30 mm | 140 mm | 55 mm | 35 g |
| 10 | 130 mm | 160 mm | 170 mm | 430 g |
| 60 | 360 mm | 190 mm | 390 mm | 3160 g |

