

CAT5e-Netzwerkkabel | SF/UTP | RJ45 Stecker | RJ45 Stecker | 5.00 m | Rund | PVC | Weiss | Blister



Produkteigenschaften CCGB85121WT50:

|                               |              |                |         |
|-------------------------------|--------------|----------------|---------|
| Abschirmung                   | SF/UTP       | Snagless       | Nein    |
| Anschluss A                   | RJ45 Stecker | Verpackungsart | Blister |
| Anschluss B                   | RJ45 Stecker | Version        | 1:1     |
| Anschlussbeschichtung         | Vergoldet    |                |         |
| Anschlussdesign - Seite A     | Gerade       |                |         |
| Anschlussdesign - Seite B     | Gerade       |                |         |
| Anzahl der Produkte im Karton | 1 Stück      |                |         |
| AWG-Wert                      | 27           |                |         |
| Farbe                         | Weiss        |                |         |
| Frequenz                      | 100 MHz      |                |         |
| Kabeldesign                   | Rund         |                |         |
| Kabellänge                    | 5.00 m       |                |         |
| Kabelmantelmaterial           | PVC          |                |         |
| Kabeltyp                      | CAT5e        |                |         |
| Kabelumfang                   | 5.8 mm       |                |         |
| Leitermaterial                | CCA          |                |         |
| Material                      | PVC          |                |         |
| Maximale Bandbreite           | 1 Gbps       |                |         |

Verpackungsinformationen:

|                    |               |
|--------------------|---------------|
| Marke              | Nedis         |
| Bestellcode        | CCGB85121WT50 |
| EAN single Product | 5412810302536 |
| EAN Inner Carton   | 5412810391820 |
| EAN Outer Carton   | 5412810365340 |
| Verpackungsinhalt  | Netzwerkkabel |

| Menge | L x    | B x    | H (mm) | Gewicht |
|-------|--------|--------|--------|---------|
| 1     | 165 mm | 65 mm  | 230 mm | 194 g   |
| 5     | 175 mm | 235 mm | 326 mm | 1184 g  |
| 20    | 350 mm | 495 mm | 360 mm | 5160 g  |

