Datenblatt | USB-Kabel | CCGT60600BK10

USB-Kabel | USB 2.0 | USB-A Stecker | USB-C™ Stecker | 2.5 W | 480 Mbps | Vernickelt | 1.00 m | Rund | PVC | Schwarz | Aufhänger



Produkteigenschaften CCGT60600BK10:

| Anschluss B Anschlussbeschichtung Anschlussdesign - Seite A Anschlussdesign - Seite B Gerade Anschlussmaterial ABS Anzahl der Produkte im Karton Ausgang Energie Ausgangsstrom AWG-Wert Farbe Kabeldesign Kabellänge Kabelmantelmaterial Kabelumpfang Kraftunterstützung Vernickelt Vernickelt Gerade ABS Anzahl der Produkte im Karton 1 Stück 2.5 W Ausgangsstrom O.5 A Schwarz Rund Kabellänge 1.00 m Kabelumpfang Kraftunterstützung Ja | Anschluss A | USB-A Stecker | | |
|--|-------------------------------|----------------|--|--|
| Anschlussdesign - Seite A Anschlussdesign - Seite B Anschlussmaterial ABS Anzahl der Produkte im Karton Ausgang Energie Ausgangsstrom AWG-Wert Farbe Kabeldesign Kabellänge Kabelmantelmaterial Kabelumpfang ABS Gerade Gerade ABS AUSGARD ABS AUSGARD AUSGAR | Anschluss B | USB-C™ Stecker | | |
| Anschlussdesign - Seite B Anschlussmaterial ABS Anzahl der Produkte im Karton Ausgang Energie Ausgangsstrom AWG-Wert Farbe Kabeldesign Kabellänge Kabelmantelmaterial Kabeltyp Kabelumpfang Gerade ABS ABS ABS ABS 1 Stück 2.5 W Ausgangsstrom O.5 A Schwarz Rund Kabellänge 1.00 m Kabelmantelmaterial PVC Kabeltyp USB Kabelumpfang 3.5 mm | Anschlussbeschichtung | Vernickelt | | |
| Anschlussmaterial Anzahl der Produkte im Karton Ausgang Energie Ausgangsstrom Ausgangsstrom AWG-Wert 30 Farbe Schwarz Kabeldesign Rund Kabellänge 1.00 m Kabelmantelmaterial PVC Kabeltyp USB Kabelumpfang 3.5 mm | Anschlussdesign - Seite A | Gerade | | |
| Anzahl der Produkte im Karton Ausgang Energie Ausgangsstrom AWG-Wert Farbe Kabeldesign Kabellänge Kabelmantelmaterial Kabeltyp Kabelumpfang 1 Stück 2.5 W 0.5 A 30 Schwarz Rund 1.00 m VUC VSB Kabelumpfang 3.5 mm | Anschlussdesign - Seite B | Gerade | | |
| Ausgang Energie Ausgangsstrom AWG-Wert Farbe Schwarz Kabeldesign Rund Kabellänge 1.00 m Kabelmantelmaterial PVC Kabeltyp Kabelumpfang 3.5 mm | Anschlussmaterial | ABS | | |
| Ausgangsstrom O.5 A AWG-Wert Schwarz Kabeldesign Rund Kabellänge T.00 m Kabelmantelmaterial PVC Kabeltyp USB Kabelumpfang Schwarz Rund 1.00 m PVC | Anzahl der Produkte im Karton | 1 Stück | | |
| AWG-Wert 30 Farbe Schwarz Kabeldesign Rund Kabellänge 1.00 m Kabelmantelmaterial PVC Kabeltyp USB Kabelumpfang 3.5 mm | Ausgang Energie | 2.5 W | | |
| Farbe Schwarz Kabeldesign Rund Kabellänge 1.00 m Kabelmantelmaterial PVC Kabeltyp USB Kabelumpfang 3.5 mm | Ausgangsstrom | 0.5 A | | |
| Kabeldesign Rund Kabellänge 1.00 m Kabelmantelmaterial PVC Kabeltyp USB Kabelumpfang 3.5 mm | AWG-Wert | 30 | | |
| Kabellänge Kabelmantelmaterial PVC Kabeltyp USB Kabelumpfang 3.5 mm | Farbe | Schwarz | | |
| Kabelmantelmaterial PVC Kabeltyp USB Kabelumpfang 3.5 mm | Kabeldesign | Rund | | |
| Kabeltyp USB Kabelumpfang 3.5 mm | Kabellänge | 1.00 m | | |
| Kabelumpfang 3.5 mm | Kabelmantelmaterial | PVC | | |
| | Kabeltyp | USB | | |
| Kraftunterstützung Ja | Kabelumpfang | 3.5 mm | | |
| | Kraftunterstützung | Ja | | |

| Leiterdurchmesser | 7 x 0.1 mm |
|---------------------------|------------|
| Leitermaterial | Kupfer |
| Material | ABS |
| | PVC |
| Maximale Übertragungsrate | 480 Mbps |
| USB Technologie | USB 2.0 |
| Verpackungsart | Aufhänger |

Verpackungsinformationen:

| Marke | Nedis |
|--------------------|---------------|
| Bestellcode | CCGT60600BK10 |
| EAN single Product | 5412810324873 |
| EAN Inner Carton | 5412810403530 |
| EAN Outer Carton | 5412810360826 |
| Verpackungsinhalt | |

| Menge | Lx | Вх | H (mm) | Gewicht |
|-------|--------|--------|--------|---------|
| 50 | 160 mm | 95 mm | 265 mm | 1127 g |
| 200 | 285 mm | 220 mm | 330 mm | 4880 g |

