

Koaxial Kabel | IEC (Coax) Stecker | IEC (Coax) Buchse | Vernickelt | 75 Ohm | Doppelt geschirmt | 1.50 m | Rund | PVC | Weiss | Aufhänger



Produkteigenschaften CSGT40000WT15:

|                               |                    |
|-------------------------------|--------------------|
| Abschirmung                   | Doppelt geschirmt  |
| Anschluss A                   | IEC (Coax) Stecker |
| Anschluss B                   | IEC (Coax) Buchse  |
| Anschlussbeschichtung         | Vernickelt         |
| Anschlussdesign - Seite A     | Gerade             |
| Anschlussdesign - Seite B     | Gerade             |
| Anschlussmaterial             | PVC                |
| Anzahl der Produkte im Karton | 1 Stück            |
| Dämm-Material                 | PE                 |
| Dielektrische Durchmesser     | 2.7 mm             |
| Farbe                         | Weiss              |
| Impedanz                      | 75 Ohm             |
| Kabeldesign                   | Rund               |
| Kabellänge                    | 1.50 m             |
| Kabelmantelmaterial           | PVC                |

|                   |           |
|-------------------|-----------|
| Kabeltyp          | Koax      |
| Kabelumfang       | 5.0 mm    |
| Leiterdurchmesser | 0.50 mm   |
| Leitermaterial    | CCS       |
| Material          | PVC       |
| Verpackungsart    | Aufhänger |

Verpackungsinformationen:

|                    |               |
|--------------------|---------------|
| Marke              | Nedis         |
| Bestellcode        | CSGT40000WT15 |
| EAN single Product | 5412810325412 |
| EAN Inner Carton   | 5412810397167 |
| EAN Outer Carton   | 5412810397174 |
| Verpackungsinhalt  |               |

| Menge | L x    | B x    | H (mm) | Gewicht |
|-------|--------|--------|--------|---------|
| 1     | 120 mm | 30 mm  | 135 mm | 44 g    |
| 50    | 230 mm | 140 mm | 375 mm | 2300 g  |
| 200   | 400 mm | 310 mm | 480 mm | 9820 g  |

