

nedis

Datenblatt | F Quick - F Quick

F Male Schnell | F Male Schnell | Vergoldet | 75 Ohm | Doppelt geschirmt | 3.00 m | Rund | PVC | Weiss | Verpackung mit Sichtfenster

Marke: Nedis | Artikelnummer: CSBW41300WT30 | Product EAN number: 5412810326433

Produkteigenschaften

| | |
|---------------------------|------------------------------------|
| Abschirmung | Doppelt geschirmt |
| Anschluss A | F Male Schnell |
| Anschluss B | F Male Schnell |
| Anschlussbeschichtung | Vergoldet |
| Anschlussdesign - Seite A | Gerade |
| Anschlussdesign - Seite B | Gerade |
| Anschlussmaterial | Zink |
| Dämm-Material | PE |
| Dielektrische Durchmesser | 3.1 mm |
| Farbe | Weiss |
| Impedanz | 75 Ohm |
| Kabeldesign | Rund |
| Kabellänge | 3.00 m |
| Kabelmantelmaterial | PVC |
| Kabeltyp | F |
| Kabelumfang | 5.0 mm |
| Leiterdurchmesser | 0.50 mm |
| Leitermaterial | Kupfer |
| Material | Metall |
| | PVC |
| Verpackungsart | Verpackung mit Sichtfenster |

Verpackungsinformationen

| | |
|---------------------|----------------------|
| Marke | Nedis |
| Bestellcode | CSBW41300WT30 |
| EAN single product: | 5412810326433 |
| EAN Inner carton: | 5412810392735 |
| EAN Outer carton: | 5412810369508 |
| Verpackung | |
| Verpackungsinhalt | |

| Menge | L x | B x | H (mm) | Gewicht |
|-------|--------|--------|--------|---------|
| 1 | 85 mm | 50 mm | 230 mm | 160 g |
| 5 | 255 mm | 95 mm | 265 mm | 900 g |
| 30 | 300 mm | 280 mm | 530 mm | 6020 g |

