

USB-Kabel | USB 2.0 | USB-C™ Stecker | USB-A Stecker | 15 W | 480 Mbps | Vernickelt | 3.00 m | Rund | PVC | Schwarz | Box



Produkteigenschaften CCGB60600BK30:

| | | | |
|-------------------------------|----------------|---------------------------|---------------------|
| Anschluss A | USB-C™ Stecker | Leiterdurchmesser | 7 x 0.1 mm |
| Anschluss B | USB-A Stecker | Leitermaterial | Verzinnertes Kupfer |
| Anschlussbeschichtung | Vernickelt | Material | PVC |
| Anschlussdesign - Seite A | Gerade | Maximale Übertragungsrate | 480 Mbps |
| Anschlussdesign - Seite B | Gerade | USB Technologie | USB 2.0 |
| Anschlussmaterial | PVC | Verpackungsart | Box |
| Anzahl der Produkte im Karton | 1 Stück | | |
| Ausgang Energie | 15 W | | |
| Ausgangsstrom | 3.0 A | | |
| AWG-Wert | 28/23 | | |
| Farbe | Schwarz | | |
| Kabeldesign | Rund | | |
| Kabellänge | 3.00 m | | |
| Kabelmantelmaterial | PVC | | |
| Kabeltyp | USB | | |
| Kabelumfang | 2.8 mm | | |
| Kraftunterstützung | Ja | | |

Verpackungsinformationen:

| | |
|--------------------|---------------|
| Marke | Nedis |
| Bestellcode | CCGB60600BK30 |
| EAN single Product | 5412810329519 |
| EAN Inner Carton | 5412810342686 |
| EAN Outer Carton | 5412810340361 |
| Verpackung | Box |
| Verpackungsinhalt | |

| Menge | L x | B x | H (mm) | Gewicht |
|-------|--------|--------|--------|---------|
| 1 | 30 mm | 145 mm | 85 mm | 117 g |
| 10 | 170 mm | 160 mm | 175 mm | 1282 g |
| 60 | 365 mm | 185 mm | 525 mm | 8440 g |

