Bluetooth® Transceiver | Anschlüsse – Eingang: 1x AUX / 1x SPDIF | Anschlüsse – Ausgang: 1x AUX / 1x SPDIF | AptX ™ Low latency / AptX™ / SBC | Bis zu 2 Geräte

5 412810 329755

Produkteigenschaften BTTC200BK:

Akku-Kapazität	**450 mAh**
Anschlüsse – Ausgang	**1x AUX**
	1x SPDIF
Anschlüsse – Eingang	**1x AUX**
	1x SPDIF
Anzahl der Produkte im Karton	**1 Stück**
Automatische Abschaltzeit	**10 min**
Automatische Ausschaltfunktion	**Ja**
Batterietyp – Energie	**Built-In Lithium-Polymer**
Bluetooth® Signalbereich	**10 m**
Bluetooth® version	**5.0**
Eingangsspannung	**5 V DC**
Eingangsstrom	**1.0 A**
Farbe	**Schwarz**
Geräteeingangsanschluss	**Micro USB**
Gleichzeitig anschließbare Geräte	**Bis zu 2 Geräte**

Material	**ABS**
max. Batterieladezeit	**2 Std**
max. Batteriespielzeit	**22 Std**
maximale Antennenreichweite	**0 dBi**
Maximale Sendeleistung	**1.31 dBm**
Netzkabel Anschluss A	**USB**
Netzkabel Anschluss B	**Micro USB**
Netzkabellänge	**0.80 m**
Netzstecker	**Micro USB**
Sendefrequenzbereich	**2402 - 2480 MHz**
Stromquellentyp	**Batteriebetrieben**
Unterstütz Bluetooth® Profile	**A2DP**
	AVRCP
Unterstützt Bluetooth® codecs	**AptX ™ Low latency**
	AptX™
	SBC

Unterstützt Kabellose Technologie	**Bluetooth®**

Verpackungsinformationen:

Marke	**Nedis**
Bestellcode	**BTTC200BK**
EAN single Product	**5412810329755**
EAN Inner Carton	**5412810396238**
EAN Outer Carton	**5412810383269**
Verpackung	**Giftbox with eurolock**
Verpackungsinhalt	**Bluetooth® Transmitter Receiver**

Lesen Sie mehr online

Menge	L x	B x	H (mm)	Gewicht
1	50 mm	175 mm	80 mm	165 g
10	185 mm	95 mm	540 mm	1855 g
100	405 mm	485 mm	555 mm	19200 g