

Mini Displayport-Kabel | DisplayPort 1.2 | Mini DisplayPort Stecker | DisplayPort Buchse | 21.6 Gbps | Vergoldet | 0.20 m | Rund | Geflochten | Silber | Verpackung mit Sichtfenster



Produkteigenschaften CCTB37450AL02:

Adaptertyp	Adapter	Kabelmantelmaterial	Geflochten
Anschluss A	Mini DisplayPort Stecker	Kabeltyp	Mini DisplayPort
Anschluss B	DisplayPort Buchse	Kabelumfang	5.5 mm
Anschlussbeschichtung	Vergoldet	Leiterdurchmesser	0.254 mm
Anschlussdesign - Seite A	Gerade	Leitermaterial	Reines Kupfer
Anschlussdesign - Seite B	Gerade	Material	Aluminium
Anschlussmaterial	Aluminium		Stoff
Anzahl der Produkte im Karton	1 Stück	Maximale Auflösung	4K@60Hz
Auflösungsstandard	4K UHD	Maximale Übertragungsrate	21.6 Gbps
AWG-Wert	30	Seitenverhältnis	16:9
Displayport Technologie	DisplayPort 1.2	Unterstützte Auflösungen	1080p@120Hz
Farbe	Silber		1080p@60Hz
Kabeldesign	Rund		4K@30Hz
Kabellänge	0.20 m		4K@60Hz
		Verpackungsart	Verpackung mit Sichtfenster

Verpackungsinformationen:

Marke	Nedis
Bestellcode	CCTB37450AL02
EAN single Product	5412810331703
EAN Inner Carton	5412810391226
EAN Outer Carton	5412810364466
Verpackung	
Verpackungsinhalt	

Menge	L x	B x	H (mm)	Gewicht
1	85 mm	25 mm	250 mm	80 g
6	95 mm	265 mm	145 mm	580 g
24	210 mm	285 mm	305 mm	2620 g

