

Datenblatt | LED Feuchtraum

1500 mm | 3150 lm | 4000 K | 28 W | IP65

Marke: Nedis | Artikelnummer: BTTNT8-28W150 | Product EAN number: 5412810337040

Produkteigenschaften			
Anzahl der Produkte im Karton	1 Stück		
Anzahl der Schaltzyklen	≥ 20000 Schaltzyklen		
Äquivalent in Watt	162 W		
Aufwärmzeit bis zu 60 % Licht	Instant Full Light (1 s)		
Betriebstemperaturbereich	-20 - 50 °C		
Bewegungssensor	Nein		
Bewertete Spitzenintensität in Candela	N/A		
Dimmbar	Nein		
Eingangsspannung	220 - 240 V AC 50/60 Hz		
Energieklasse	E		
Energieverbrauch pro 1000 Stunden	30 kWh		
Farbe	Weiss		
Farbkonsistenz (SDCM)	≤ 6		
Farbtemperatur	4000 K		
Farbwiedergabeindex (Ra)	≥ 80		
geeignet für Badezimmer	Nein		
Gehäusematerial	Polycarbonate		
Innen / Aussenbereich	Innenbereich		
IP-Schutzart	IP65		
Länge	1500 mm		
Leistungsfaktor	≥ 0.9		
Leuchte enthalten	Integriert		
Leuchtenoberfläche	Klar		
Lichtfarbe	Kaltweiss		
Lichtsteuerung	Wandschalter		
Lichtstromstabilitätsfaktor	70.0 %		
Material	Polycarbonate		
Maximaler Energieverbrauch	30 W		
Nennlebensdauer der Leuchte	25000 h		
Nennlichtstrom	3150 lm		
Ort der Beleuchtung	Decke		
	Wand		

Startzeit	0.5s
Strahlungswinkel	125 °
Stromquellentyp	Netzstromversorgung
Technologie	LED
verbindbar	Ja, per Type
Verstellbare Möglichkeiten	Nicht einstellbar
Wattzahl	28 W

Verpackungsinformationen			
Marke	Nedis		
Bestellcode	BTTNT8-28W150		
EAN single product:	5412810337040		
EAN Inner carton:			
EAN Outer carton:	5412810415199		
Verpackung	Wrap		
Verpackungsinhalt	1x Lichtleiste		
	Montagezubehör		

Menge	Lx	Вх	H (mm)	Gewicht
1	65 mm	65 mm	1550 mm	920 g





