

Datenblatt | SmartLife

Baum | Wi-Fi | RGB | 180 LED's | 10 x 2 m | Android™ / IOS

Marke: Nedis | Artikelnummer: WIFILXT01C180 | Product EAN number: 5412810404360

Unterstützt Kabellose Technologie Wi-Fi		
Anzahl der LED's Anzahl der Produkte im Karton Anzahl LED's per Meter App erhältlich für Android™ IOS Art des dekorativen Lichts Baum Dimmbar Eingangsspannung Energieklasse Genergieverbrauch pro 1000 Stunden EPREL ID I145395 Größe Innen / Aussenbereich IP-Schutzart Kabelfarbe Kabelfarbe Kabelfarbe Kabellänge des Netzteiles Kampatibel mit LED Module Lichtfarbe maximale Antennenreichweite Maximaler Energieverbrauch Nennlebensdauer der Leuchte Nennlichtstrom Nein Sendefrequenzbereich Stromquellentyp Unterstützt Kabellose Technologie Wi-Fi Wein Wi-Fi Wandroid™ Android™ IStück Android™ IOS Android IOS	Produkteigenschaften	
Anzahl der Produkte im Karton Anzahl LED's per Meter App erhältlich für IOS Art des dekorativen Lichts Dimmbar Eingangsspannung Eingangsspannung Energieklasse G Energieverbrauch pro 1000 Stunden EPREL ID Innen / Aussenbereich IP-Schutzart Kabelfarbe Kabelfarbe Kabellänge des Netzteiles Kompatibel mit LED Module Lichtfarbe maximale Antennenreichweite Maximaler Energieverbrauch Nennlebensdauer der Leuchte Nennlichtstrom Nein Sendefrequenzbereich Nein Sendefrequenzbereich Netzstromversorgung Unterstützt Kabellose Technologie Wi-Fi	Abstand zwischen Lampen	10 cm
Anzahl LED's per Meter App erhältlich für Android™ IOS Art des dekorativen Lichts Baum Dimmbar Eingangsspannung 100 - 240 V AC Energieklasse G Energieverbrauch pro 1000 Stunden EPREL ID I145395 Größe Innen / Aussenbereich IP-Schutzart IP65 Kabelfarbe Kabellänge des Netzteiles Kompatibel mit LED Module Lichtfarbe maximale Antennenreichweite Maximaler Energieverbrauch Nennlichtstrom Netzstecker Schneidbar Sendefrequenzbereich Nein Sendefrequenzbereich Netzstromversorgung Unterstützt Kabellose Technologie Wi-Fi	Anzahl der LED's	180 LED's
App erhältlich für IOS Art des dekorativen Lichts Dimmbar Eingangsspannung Energieklasse G Energieverbrauch pro 1000 Stunden EPREL ID I145395 Größe Innen / Aussenbereich IP-Schutzart IP-Schutzart IP-Schutzart Kabellänge des Netzteiles Kompatibel mit LED Module Lichtfarbe RGB maximale Antennenreichweite Maximaler Energieverbrauch Nennlichtstrom Netzstecker Schneidbar Sendefrequenzbereich Netzstromversorgung Unterstützt Kabellose Technologie Wi-Fi Nein Nein Android™ IOS Android™ IOS Baum Nein 100 - 240 V AC G Baum Nein 100 - 240 V AC Baum Nein 145395 G S.80 kWh Innen- und Aussenbereich In	Anzahl der Produkte im Karton	1 Stück
Art des dekorativen Lichts Baum Dimmbar Reingangsspannung 100 - 240 V AC Energieklasse Energieverbrauch pro 1000 Stunden EPREL ID 1145395 Größe 10 x 2 m Innen / Aussenbereich IP-Schutzart IP65 Kabelfarbe Kabellänge des Netzteiles Kompatibel mit LED Module Lichtfarbe RGB maximale Antennenreichweite Maximale Sendeleistung Maximaler Energieverbrauch Nennlichtstrom Netzstecker Schuerz 16 dBm Netzstecker Furo / Typ-C (CEE 7/17) Schneidbar Sendefrequenzbereich Netzstromyersorgung Unterstützt Kabellose Technologie Wi-Fi	Anzahl LED's per Meter	6 Stück
Art des dekorativen Lichts Dimmbar Dimmbar Eingangsspannung 100 - 240 V AC Energieklasse Energieverbrauch pro 1000 Stunden EPREL ID 1145395 Größe 10 x 2 m Innen / Aussenbereich IP-Schutzart IP65 Kabelfarbe Kabellänge des Netzteiles Kompatibel mit LED Module Lichtfarbe maximale Antennenreichweite Maximale Sendeleistung Maximaler Energieverbrauch Nennlichtstrom Netzstecker Sendefrequenzbereich Nein Sendefrequenzbereich Neirs Sendersorgung Unterstützt Kabellose Technologie Wi-Fi	App erhältlich für	Android™
Dimmbar Eingangsspannung 100 - 240 V AC Energieklasse G Energieverbrauch pro 1000 Stunden EPREL ID 1145395 Größe 10 x 2 m Innen / Aussenbereich IP-Schutzart IP65 Kabelfarbe Kabellänge des Netzteiles Kompatibel mit LED Module Lichtfarbe maximale Antennenreichweite Maximale Sendeleistung Maximaler Energieverbrauch Nennlichtstrom Netzstecker Schwar Euro / Typ-C (CEE 7/17) Schneidbar Sendefrequenzbereich Stabel V AC Senderse G G S.80 kWh Innen - 145395 Innen - und Aussenbereich Innen - und Aussenbereich Innen - und Aussenbereich Innen - und Aussenbereich IP65 Schwarz 3 m Nedis® SmartLife SMD 5050 Ichtfarbe RGB 0.5 dBi Maximale Antennenreichweite 0.5 dBi Maximaler Energieverbrauch 5.7 W Nennlebensdauer der Leuchte 10000 h Netzstecker Z412 - 2472 MHz Stromquellentyp Unterstützt Kabellose Technologie Wi-Fi		IOS
Eingangsspannung Energieklasse G Energieverbrauch pro 1000 Stunden EPREL ID 1145395 Größe 10 x 2 m Innen / Aussenbereich IP-Schutzart IP65 Kabelfarbe Kabellänge des Netzteiles Kampatibel mit LED Module Lichtfarbe RGB maximale Antennenreichweite Maximaler Energieverbrauch Nennlebensdauer der Leuchte Nennlichtstrom Netzstecker Schneidbar Sendefrequenzbereich Netzstromversorgung Unterstützt Kabellose Technologie Wi-Fi	Art des dekorativen Lichts	Baum
Energieklasse Energieverbrauch pro 1000 Stunden EPREL ID 1145395 Größe 10 x 2 m Innen / Aussenbereich IP-Schutzart IP65 Kabelfarbe Kabelfarbe Kompatibel mit LED Module Lichtfarbe maximale Antennenreichweite Maximale Sendeleistung Maximaler Energieverbrauch Nennlebensdauer der Leuchte Netzstecker Schneidbar Sendefrequenzbereich Stomquellentyp Unterstützt Kabellose Technologie Wi-Fi 10 x 2 m Innen - und Aussenbereich Innen- und Aussenbereich IP65 Schwarz 3 m Kompatibel Schwarz Kabellänge des Netzteiles 3 m Kompatibel mit Nedis® SmartLife Shwarz Schwarz Sch	Dimmbar	Nein
Energieverbrauch pro 1000 Stunden EPREL ID Größe Innen / Aussenbereich IP-Schutzart IP65 Kabelfarbe Kabellänge des Netzteiles Kampatibel mit LED Module Lichtfarbe Maximale Antennenreichweite Maximale Sendeleistung Maximaler Energieverbrauch Nennlebensdauer der Leuchte Netzstecker Schwarz Stabellänge Buro / Typ-C (CEE 7/17) Schneidbar Sendefrequenzbereich Netzstromversorgung Unterstützt Kabellose Technologie Wi-Fi	Eingangsspannung	100 - 240 V AC
EPREL ID Größe 10 x 2 m Innen - Aussenbereich IP-Schutzart IP-Schutzart Kabelfarbe Kabellänge des Netzteiles Kampatibel mit LED Module Lichtfarbe RGB maximale Antennenreichweite Maximale Sendeleistung Maximaler Energieverbrauch Nennlebensdauer der Leuchte Netzstecker Schneidbar Sendefrequenzbereich Netzstromyerichyeite Netzstromyerichyeite Lichtfarbe RGB Maximaler Energieverbrauch S.7 W Nennlebensdauer der Leuchte Netzstecker Schneidbar Nein Sendefrequenzbereich Nein Netzstromyersorgung Unterstützt Kabellose Technologie Wi-Fi	Energieklasse	G
Größe Innen / Aussenbereich Innen - und Aussenbereich IP-Schutzart Kabelfarbe Kabellänge des Netzteiles Kompatibel mit LED Module Lichtfarbe Maximale Antennenreichweite Maximale Sendeleistung Maximaler Energieverbrauch Nennlebensdauer der Leuchte Nennlichtstrom Netzstecker Schneidbar Sendefrequenzbereich Sum 5050 RGB 0.5 dBi 16 dBm 5.7 W Nennlebensdauer der Leuchte 10000 h Reguro / Typ-C (CEE 7/17) Schneidbar Nein Sendefrequenzbereich 2412 - 2472 MHz Netzstromversorgung Unterstützt Kabellose Technologie Wi-Fi	Energieverbrauch pro 1000 Stunden	5.80 kWh
Innen / Aussenbereich IP-Schutzart IP65 Kabelfarbe Kabellänge des Netzteiles Kompatibel mit LED Module Lichtfarbe Maximale Antennenreichweite Maximale Sendeleistung Maximaler Energieverbrauch Nennlebensdauer der Leuchte Netzstecker Schwarz 3 m Nedis® SmartLife SMD 5050 Lichtfarbe RGB Maximale Antennenreichweite 0.5 dBi Maximale Sendeleistung 16 dBm 5.7 W Nennlebensdauer der Leuchte 10000 h Nennlichtstrom 66 Im Netzstecker Furo / Typ-C (CEE 7/17) Schneidbar Nein Sendefrequenzbereich 2412 - 2472 MHz Stromquellentyp Unterstützt Kabellose Technologie Wi-Fi	EPREL ID	1145395
Aussenbereich IP-Schutzart IP65 Kabelfarbe Kabellänge des Netzteiles Kompatibel mit LED Module Lichtfarbe Maximale Antennenreichweite Maximale Sendeleistung Maximaler Energieverbrauch Nennlebensdauer der Leuchte Nennlichtstrom Netzstecker Schneidbar Sendefrequenzbereich Schoneidentyp Unterstützt Kabellose Technologie IP65 Aussenbereich IP65 Schwarz Aussenbereich IP65 Schwarz Aussenbereich IP65 Kabellös SmartLife SMD 5050 RGB Medis® SmartLife SMD 5050 RGB Ned Bm Not dBm Sond Bm Neximaler Energieverbrauch 5.7 W Nennlichtstrom 66 Im Netzstecker Z412 - 2472 MHz Netzstromversorgung Unterstützt Kabellose Technologie Wi-Fi	Größe	10 x 2 m
Kabelfarbe Schwarz Kabellänge des Netzteiles 3 m Kompatibel mit Nedis® SmartLife LED Module SMD 5050 Lichtfarbe RGB maximale Antennenreichweite 0.5 dBi Maximale Sendeleistung Maximaler Energieverbrauch Nennlebensdauer der Leuchte Nennlichtstrom Netzstecker Euro / Typ-C (CEE 7/17) Schneidbar Sendefrequenzbereich Stromquellentyp Unterstützt Kabellose Technologie Wi-Fi	Innen / Aussenbereich	
Kabellänge des Netzteiles Kompatibel mit Nedis® SmartLife SMD 5050 Lichtfarbe RGB maximale Antennenreichweite O.5 dBi Maximale Sendeleistung Maximaler Energieverbrauch Nennlebensdauer der Leuchte Nennlichtstrom Netzstecker Schneidbar Sendefrequenzbereich Stromquellentyp Unterstützt Kabellose Technologie Nedis® SmartLife SMD 5050 RGB O.5 dBi Maximaler Energieverbrauch 5.7 W Ned Bm Sende Im Netzetromyer (CEE 7/17) Netzetromyersorgung Wi-Fi	IP-Schutzart	IP65
Kompatibel mit LED Module Lichtfarbe RGB maximale Antennenreichweite Maximale Sendeleistung Maximaler Energieverbrauch Nennlebensdauer der Leuchte Nennlichtstrom Netzstecker Schneidbar Sendefrequenzbereich Stromquellentyp Unterstützt Kabellose Technologie MD 5050 RGB RGB RGB RGB RGB RGB 16 dBm 5.7 W 10000 h 5.7 W Nem 10000 h Euro / Typ-C (CEE 7/17) Nein Sendefrequenzbereich Vi-Fi	Kabelfarbe	Schwarz
LED Module Lichtfarbe RGB maximale Antennenreichweite Maximale Sendeleistung Maximaler Energieverbrauch Nennlebensdauer der Leuchte Nennlichtstrom Netzstecker Schneidbar Sendefrequenzbereich Stromquellentyp Unterstützt Kabellose Technologie SGBB O.5 dBi O.5 dBi O.5 dBi Sende Bm Sende Bm Sende Bm Nein Sende Im Nein Sende Fequenzbereich Netzstromversorgung Wi-Fi	Kabellänge des Netzteiles	3 m
Lichtfarbe maximale Antennenreichweite 0.5 dBi Maximale Sendeleistung 16 dBm Maximaler Energieverbrauch 5.7 W Nennlebensdauer der Leuchte 10000 h Nennlichtstrom 66 lm Netzstecker Euro / Typ-C (CEE 7/17) Schneidbar Nein Sendefrequenzbereich 2412 - 2472 MHz Stromquellentyp Unterstützt Kabellose Technologie Wi-Fi	Kompatibel mit	Nedis® SmartLife
maximale Antennenreichweite 0.5 dBi Maximale Sendeleistung 16 dBm Maximaler Energieverbrauch 5.7 W Nennlebensdauer der Leuchte 10000 h Nennlichtstrom 66 lm Netzstecker Euro / Typ-C (CEE 7/17) Schneidbar Nein Sendefrequenzbereich 2412 - 2472 MHz Stromquellentyp Unterstützt Kabellose Technologie Wi-Fi	LED Module	SMD 5050
Maximale Sendeleistung Maximaler Energieverbrauch Nennlebensdauer der Leuchte Nennlichtstrom 66 Im Netzstecker Schneidbar Sendefrequenzbereich Stromquellentyp Unterstützt Kabellose Technologie 16 dBm 5.7 W 10000 h 1	Lichtfarbe	RGB
Maximaler Energieverbrauch Nennlebensdauer der Leuchte 10000 h Nennlichtstrom 66 lm Netzstecker Euro / Typ-C (CEE 7/17) Schneidbar Nein Sendefrequenzbereich 2412 - 2472 MHz Stromquellentyp Unterstützt Kabellose Technologie Wi-Fi	maximale Antennenreichweite	0.5 dBi
Nennlebensdauer der Leuchte 10000 h Nennlichtstrom 66 lm Netzstecker Euro / Typ-C (CEE 7/17) Schneidbar Nein Sendefrequenzbereich 2412 - 2472 MHz Stromquellentyp Unterstützt Kabellose Technologie Wi-Fi	Maximale Sendeleistung	16 dBm
Nennlichtstrom 66 Im Netzstecker Furo / Typ-C (CEE 7/17) Schneidbar Nein Sendefrequenzbereich 2412 - 2472 MHz Stromquellentyp Unterstützt Kabellose Technologie Wi-Fi	Maximaler Energieverbrauch	5.7 W
Netzstecker Euro / Typ-C (CEE 7/17) Schneidbar Nein Sendefrequenzbereich 2412 - 2472 MHz Stromquellentyp Unterstützt Kabellose Technologie Wi-Fi	Nennlebensdauer der Leuchte	10000 h
7/17) Schneidbar Nein Sendefrequenzbereich 2412 - 2472 MHz Stromquellentyp Unterstützt Kabellose Technologie Wi-Fi	Nennlichtstrom	66 lm
Sendefrequenzbereich Stromquellentyp Unterstützt Kabellose Technologie Wi-Fi	Netzstecker	
Stromquellentyp Unterstützt Kabellose Technologie Wi-Fi	Schneidbar	Nein
Unterstützt Kabellose Technologie Wi-Fi	Sendefrequenzbereich	2412 - 2472 MHz
·	Stromquellentyp	Netzstromversorgung
verlängerbarer Lichtstreifen Nein	Unterstützt Kabellose Technologie	Wi-Fi
	verlängerbarer Lichtstreifen	Nein

Verpackungsinformationen				
Marke	Nedis			
Bestellcode	WIFILXTO1C180			
EAN single product:	5412810404360			
EAN Inner carton:	5412810408085			
EAN Outer carton:	5412810408092			
Verpackung	Giftbox			
Verpackungsinhalt	Dekorationsleuchten			
	Netzteil für den Außenbereich (EU)			

Menge	Lx	Вх	H (mm)	Gewicht
1	145 mm	75 mm	205 mm	502 g
10	225 mm	305 mm	375 mm	5320 g
20	400 mm	330 mm	460 mm	11420 g





