

USB-Kabel | USB 2.0 | USB-A Stecker | USB-B Stecker | 10 W | 480 Mbps | Vergoldet | 2.00 m | Rund | Geflochten / Nylon | Aluminium | Verpackung mit Sichtfenster



Produkteigenschaften CCTB60100AL20:

| | | | |
|-------------------------------|---------------------|---------------------------|-----------------------------|
| Anschluss A | USB-A Stecker | Leitermaterial | Verzinnertes Kupfer |
| Anschluss B | USB-B Stecker | Material | Aluminium |
| Anschlussbeschichtung | Vergoldet | | Stoff |
| Anschlussdesign - Seite A | Gerade | Maximale Übertragungsrate | 480 Mbps |
| Anschlussdesign - Seite B | Gerade | USB Technologie | USB 2.0 |
| Anschlussmaterial | Aluminium | Verpackungsart | Verpackung mit Sichtfenster |
| Anzahl der Produkte im Karton | 1 Stück | | |
| Ausgang Energie | 10 W | | |
| AWG-Wert | 30/24 | | |
| Farbe | Aluminium | | |
| Kabeldesign | Rund | | |
| Kabellänge | 2.00 m | | |
| Kabelmantelmaterial | Geflochten Nylon | | |
| Kabeltyp | USB | | |
| Kabelumfang | 3.4 mm | | |
| Kraftunterstützung | Ja | | |
| Leiterdurchmesser | 11 x 0.08 mm | | |

Verpackungsinformationen:

| | |
|--------------------|-----------------------|
| Marke | Nedis |
| Bestellcode | CCTB60100AL20 |
| EAN single Product | 5412810262632 |
| EAN Inner Carton | 5412810390106 |
| EAN Outer Carton | 5412810361502 |
| Verpackung | Giftbox with eurolock |
| Verpackungsinhalt | USB cable |

| Menge | L x | B x | H (mm) | Gewicht |
|-------|--------|--------|--------|---------|
| 10 | 170 mm | 120 mm | 260 mm | 970 g |
| 60 | 385 mm | 365 mm | 295 mm | 6470 g |

