

**Digital Audio Converter | 2-Weg | Anschlüsse - Eingang: 1x S / PDIF (RCA) Buchse / 1x TosLink Buchse | Anschlüsse - Ausgang: 1x S / PDIF (RCA) Buchse / 1x TosLink Buchse | Handbuch**



**Produkteigenschaften ACON2502AT:**

Anschlüsse - Ausgang	1x S / PDIF (RCA) Buchse	Leistungsaufnahme Betrieb	0.4 W
	1x TosLink Buchse	Material	ABS
Anschlüsse - Eingang	1x S / PDIF (RCA) Buchse	Netzschalter	Ja
	1x TosLink Buchse	Netzstecker	Euro / Typ C (CEE 7/16)
Datenübertragungsrichtung	2-Weg	Stromquellentyp	Netzstromversorgung
Eingangsspannung	5,0 VDC	Unterstützt Bitrates	44.1 kHz 24-bit
Eingangsstrom	0.6 A		48 kHz 24-bit
Farbe	Anthrazit		96 kHz 24-bit
Geräteeingangsanschluss	DC 11 x 5.5 mm	Unterstützt Formate	AAC
Gerätetyp	Digital Audio Converter		AC-3
Kabellänge des Netzteiles	1.80 m		DTS
Kontrollmethode	Handbuch		MPEG-2
LED-Betriebsanzeige	Ja		PCM

**Verpackungsinformationen:**

Marke	Nedis
Bestellcode	ACON2502AT
EAN single Product	5412810265763
EAN Inner Carton	
EAN Outer Carton	
Verpackung	Giftbox
Verpackungsinhalt	1x Audiokonverter 1x Netzteil

**Lesen Sie mehr online**

Menge	L x	B x	H (mm)	Gewicht
1	112 mm	67 mm	185 mm	173 g
20	335 mm	235 mm	345 mm	3700 g
40	360 mm	355 mm	480 mm	8040 g

