



Datenblatt | HDMI™ Converter | VCON3411AT

---



## HDMI™ Converter | HDMI™ Eingang | VGA Female / 2x Cinch Buchse | 1-Weg | 1080p | 1.65 Gbps | Aluminium | Anthrazit



### Produkteigenschaften VCON3411AT:

|                               |                 |                             |                         |                          |              |
|-------------------------------|-----------------|-----------------------------|-------------------------|--------------------------|--------------|
| Anschlüsse – Ausgang          | 2x Cinch Buchse | Kontrollmethode             | Automatisch             |                          | 720p@60Hz    |
|                               | VGA Female      | Leistungsaufnahme Betrieb   | 5 W                     |                          | 800x600@60Hz |
| Anschlüsse – Eingang          | HDMI™ Eingang   | Material                    | Aluminium               | Unterstützte Technologie | Full HD      |
| Anzahl der Produkte im Karton | 1 Stück         | Maximale Auflösung          | 1080p                   |                          |              |
| Auflösungsstandard            | Full HD         | Maximale Bandbreite         | 1.65 Gbps               |                          |              |
| Datenübertragungsrichtung     | 1-Weg           | Netzstecker                 | Euro / Typ C (CEE 7/16) |                          |              |
| Eingangsspannung              | 5 V DC          |                             | UK / Typ G              |                          |              |
| Eingangsstrom                 | 1.0 A           | Seitenverhältnis            | 16:9                    |                          |              |
| Farbe                         | Anthrazit       | Stromquellentyp             | Netzstromversorgung     |                          |              |
| Geräteeingangsanschluss       | DC Power Plug   | Stromverbrauch Standbymodus | 1 W                     |                          |              |
| Gerätetyp                     | HDMI™ Converter | Uhrfrequenz                 | 165 MHz                 |                          |              |
| HDMI™ Videofarbformate        | RGB             | Unterstützte Auflösungen    | 1024x768@60Hz           |                          |              |
|                               | YCbCr 4:2:2     |                             | 1080p@60Hz              |                          |              |
|                               | YCbCr 4:4:4     |                             | 1280x1024@60Hz          |                          |              |
| Kabellänge des Netzteiles     | 1.50 m          |                             | 1280x768@60Hz           |                          |              |
|                               |                 |                             | 1280x960@60Hz           |                          |              |
|                               |                 |                             | 640x480@60Hz            |                          |              |

### Verpackungsinformationen:

|                    |                    |
|--------------------|--------------------|
| Marke              | Nedis              |
| Bestellcode        | VCON3411AT         |
| EAN single Product | 5412810265848      |
| EAN Inner Carton   |                    |
| EAN Outer Carton   | 5412810356133      |
| Verpackung         | Giftbox            |
| Verpackungsinhalt  | 1x HDMI™-Konverter |
|                    | 1x Netzteil        |

### Lesen Sie mehr online

| Menge | L x    | B x    | H (mm) | Gewicht |
|-------|--------|--------|--------|---------|
| 1     | 175 mm | 125 mm | 60 mm  | 433 g   |
| 20    | 370 mm | 323 mm | 280 mm | 9560 g  |

