

**Koaxial Kabel | IEC (Coax) Stecker | IEC (Coax) Buchse | Vernickelt | 120 dB | 75 Ohm | 4-fach geschirmt | 20.0 m | Rund | PVC | Weiss | Plastikbeutel**



**Produkteigenschaften CSGP40120WT200:**

Abschirmung	<b>4-fach geschirmt</b>	Kabellänge	<b>20.0 m</b>
Anschluss A	<b>IEC (Coax) Stecker</b>	Kabelmantelmaterial	<b>PVC</b>
Anschluss B	<b>IEC (Coax) Buchse</b>	Kabeltyp	<b>Koax</b>
Anschlussbeschichtung	<b>Vernickelt</b>	Kabelumpfang	<b>6.0 mm</b>
Anschlussdesign - Seite A	<b>90° abgewinkelt</b>	Leiterdurchmesser	<b>0.50 mm</b>
Anschlussdesign - Seite B	<b>90° abgewinkelt</b>	Leitermaterial	<b>OFC</b>
Anschlussmaterial	<b>PVC</b>	Material	<b>PVC</b>
Anzahl der Produkte im Karton	<b>1 Stück</b>	Signal-Rausch-Verhältnis (SNR)	<b>120 dB</b>
Dämm-Material	<b>PE</b>	Verpackungsart	<b>Plastikbeutel</b>
Dielektrische Durchmesser	<b>3.1 mm</b>		
Farbe	<b>Weiss</b>		
Impedanz externer Lautsprecher	<b>75 Ohm</b>		
Kabeldesign	<b>Rund</b>		

**Verpackungsinformationen:**

Marke	<b>Nedis</b>
Bestellcode	<b>CSGP40120WT200</b>
EAN single Product	<b>5412810282241</b>
EAN Inner Carton	<b>5412810392957</b>
EAN Outer Carton	<b>5412810369843</b>
Verpackung	<b>Polybag</b>
Verpackungsinhalt	<b>1x Coax Cable 120dB</b>

Menge	L x	B x	H (mm)	Gewicht
1	175 mm	55 mm	260 mm	805 g
10	310 mm	290 mm	250 mm	7998 g
20	335 mm	310 mm	505 mm	17400 g

