



LED Feuchtraum Lichtleiste | 600 mm | 2160 lm | 4000 K | 22 W | IP65

Produkteigenschaften BTTN22W60:

|                                        |                             |
|----------------------------------------|-----------------------------|
| Anzahl der Produkte im Karton          | 1 Stück                     |
| Anzahl der Schaltzyklen                | ≥ 20000<br>Schaltzyklen     |
| Äquivalent in Watt                     | 134 W                       |
| Aufwärmzeit bis zu 60 % Licht          | Instant Full Light<br>(1 s) |
| Betriebstemperaturbereich              | -20 - 50 °C                 |
| Bewegungssensor                        | Nein                        |
| Bewertete Spitzenintensität in Candela | N/A                         |
| Dimmbar                                | Nein                        |
| Eingangsspannung                       | 220 - 240 V AC<br>50/60 Hz  |
| Energieklasse                          | F                           |
| Energieverbrauch pro 1000 Stunden      | 22 kWh                      |
| Farbe                                  | Weiss                       |
| Farbkonsistenz (SDCM)                  | ≤ 6                         |

|                             |               |
|-----------------------------|---------------|
| Farbtemperatur              | 4000 K        |
| Farbwiedergabeindex (Ra)    | ≥ 80          |
| geeignet für Badezimmer     | Nein          |
| Gehäusematerial             | Polycarbonate |
| Innen / Aussenbereich       | Innenbereich  |
| IP-Schutzart                | IP65          |
| Länge                       | 600 mm        |
| Leistungsfaktor             | ≥ 0.9         |
| Leuchte enthalten           | Integriert    |
| Leuchtenoberfläche          | Klar          |
| Lichtfarbe                  | Kaltweiss     |
| Lichtsteuerung              | Wandschalter  |
| Lichtstromstabilitätsfaktor | 70.0 %        |
| Material                    | Polycarbonate |
| Maximaler Energieverbrauch  | 22 W          |
| Nennlebensdauer der Leuchte | 25000 h       |
| Nennlichtstrom              | 2160 lm       |
| Ort der Beleuchtung         | Decke         |

|                            |                     |
|----------------------------|---------------------|
|                            | Wand                |
| Startzeit                  | 0.5s                |
| Strahlungswinkel           | 125 °               |
| Stromquellentyp            | Netzstromversorgung |
| Technologie                | LED                 |
| verbindbar                 | Ja, per Type        |
| Verstellbare Möglichkeiten | Nicht einstellbar   |
| Wattzahl                   | 22 W                |

Verpackungsinformationen:

|                    |                                  |
|--------------------|----------------------------------|
| Marke              | Nedis                            |
| Bestellcode        | BTTN22W60                        |
| EAN single Product | 5412810284627                    |
| EAN Inner Carton   |                                  |
| EAN Outer Carton   | 5412810377152                    |
| Verpackung         | Wrap                             |
| Verpackungsinhalt  | 1x Lichtleiste<br>Montagezubehör |

Lesen Sie mehr online

| Menge | L x    | B x    | H (mm) | Gewicht |
|-------|--------|--------|--------|---------|
| 1     | 90 mm  | 70 mm  | 640 mm | 680 g   |
| 6     | 285 mm | 165 mm | 660 mm | 4560 g  |

