

Rauchmelder | Batteriebetrieben | Batterie Lebensdauer bis zu: 1 Jahre | EN 14604 | Mit Testtaste | 85 dB | ABS | Weiss



Produkteigenschaften DTCTS20WT:

| | |
|-------------------------------------|------------|
| Anzahl der Produkte im Karton | 1 Stück |
| Batterie Lebensdauer bis zu | 1 Jahre |
| Batterietyp – Energie | 9V Block |
| Betriebstemperaturbereich | 4 - 38 °C |
| Detektortyp | Rauch |
| Durchmesser | 100 mm |
| Eingangsspannung | 9 V DC |
| EN konform | EN 14604 |
| Erforderliche Batterien (enthalten) | 1x 9V/6F22 |
| Farbe | Weiss |
| Klang | 85 dB |
| Material | ABS |
| Messbereich | 0 - 3 m |
| Mit Pausentaste | Nein |
| Mit Testtaste | Ja |
| Monatgematerial enthalten | Ja |
| Sensorlebensdauer | 10 Jahre |

| | |
|------------------------|-------------------|
| Stromquellentyp | Batteriebetrieben |
| Verknüpfbar | Nein |
| Zertifizierungszeichen | ce |

Verpackungsinformationen:

| | |
|--------------------|---|
| Marke | Nedis |
| Bestellcode | DTCTS20WT |
| EAN single Product | 5412810274307 |
| EAN Inner Carton | 5412810394715 |
| EAN Outer Carton | 5412810378944 |
| Verpackung | Giftbox |
| Verpackungsinhalt | Rauchmelder mit Halterung Installationszubehör |

Lesen Sie mehr online

| Menge | L x | B x | H (mm) | Gewicht |
|-------|--------|--------|--------|---------|
| 1 | 45 mm | 110 mm | 110 mm | 161 g |
| 25 | 120 mm | 245 mm | 535 mm | 4240 g |
| 50 | 260 mm | 270 mm | 560 mm | 8900 g |

