

Verlängerungsbuchse | Schutzkontakt / Typ F (CEE 7/7) | 4-Wege | 1.50 m | 3680 W | 16 A | Art der Erdung: Seitenkontakte | 230 V AC 50/60 Hz | Buchsenwinkel: 90 ° | H05VV-F 3G1.5mm² | Weiss



Produkteigenschaften EXSOC415UFWT:

Anzahl der Ausgänge	4-Wege
Anzahl der Produkte im Karton	1 Stück
Art der Erdung	Seitenkontakte
Ausgang Energie	3680 W
Ausgangsspannung	5 V DC
Buchsenwinkel	90 °
Düse	Nein
Ein-/Ausschalter	Nein
Eingangsspannung	230 V AC 50/60 Hz
Eingangsstrom	16 A
Farbe	Weiss
Gesamtzahl der US Anschlüsse	2
Innen / Aussenbereich	Innenbereich
Kabeltyp	H05VV-F 3G1.5mm²
kaellooses Schalten	Nein
Kontrolle durch mobile App	Nein

Material	PVC
Maximaler Ausgangsstrom pro Port	2.1 A
Netzkabel Anschluss A	Schutzkontakt / Typ F (CEE 7/7)
Netzkabel Anschluss B	Schutzkontakt / Typ F (CEE 7/7)
Netzkabellänge	1.50 m
Netzstecker	Typ F (CEE 7/7)
Stromquellentyp	Netzstromversorgung
USB Anschluss	Ja

Verpackungsinformationen:

Marke	Nedis
Bestellcode	EXSOC415UFWT
EAN single Product	5412810323289
EAN Inner Carton	
EAN Outer Carton	5412810373727
Verpackung	Wrap
Verpackungsinhalt	Steckdosenleiste

Menge	L x	B x	H (mm)	Gewicht
1	105 mm	225 mm	130 mm	449 g
20	440 mm	245 mm	530 mm	10280 g

