

Koaxial Kabel | IEC (Coax) Stecker | IEC (Coax) Buchse | Vernickelt | 75 Ohm | Doppelt geschirmt | 10.0 m | Rund | PVC | Weiss | Aufhänger



Produkteigenschaften CSGT40000WT100:

|                                |                    |
|--------------------------------|--------------------|
| Abschirmung                    | Doppelt geschirmt  |
| Anschluss A                    | IEC (Coax) Stecker |
| Anschluss B                    | IEC (Coax) Buchse  |
| Anschlussbeschichtung          | Vernickelt         |
| Anschlussdesign - Seite A      | Gerade             |
| Anschlussdesign - Seite B      | Gerade             |
| Anschlussmaterial              | PVC                |
| Anzahl der Produkte im Karton  | 1 Stück            |
| Dämm-Material                  | PE                 |
| Dielektrische Durchmesser      | 2.7 mm             |
| Farbe                          | Weiss              |
| Impedanz externer Lautsprecher | 75 Ohm             |
| Kabeldesign                    | Rund               |
| Kabellänge                     | 10.0 m             |
| Kabelmantelmaterial            | PVC                |

|                   |           |
|-------------------|-----------|
| Kabeltyp          | Koax      |
| Kabelumfang       | 5.0 mm    |
| Leiterdurchmesser | 0.50 mm   |
| Leitermaterial    | CCS       |
| Material          | PVC       |
| Verpackungsart    | Aufhänger |

Verpackungsinformationen:

|                    |                |
|--------------------|----------------|
| Marke              | Nedis          |
| Bestellcode        | CSGT40000WT100 |
| EAN single Product | 5412810325405  |
| EAN Inner Carton   |                |
| EAN Outer Carton   | 5412810370191  |
| Verpackungsinhalt  |                |

| Menge | L x    | B x    | H (mm) | Gewicht |
|-------|--------|--------|--------|---------|
| 80    | 440 mm | 390 mm | 370 mm | 21040 g |

