

Bluetooth® Transceiver | Anschlüsse – Eingang: 1x AUX / 1x SPDIF | Anschlüsse – Ausgang: 1x AUX / 1x SPDIF | AptX™ Low latency / AptX™ / SBC | Bis zu 2 Geräte



Produkteigenschaften BTTC200BK:

Akku-Kapazität	450 mAh	Gleichzeitig anschließbare Geräte	Bis zu 2 Geräte
Anschlüsse – Ausgang	1x AUX	Material	ABS
	1x SPDIF	max. Batterieladezeit	2 Std
Anschlüsse – Eingang	1x AUX	max. Batteriespielzeit	22 Std
	1x SPDIF	maximale Antennenreichweite	0 dBi
Anzahl der Produkte im Karton	1 Stück	Maximale Sendeleistung	1.31 dBm
Automatische Abschaltzeit	10 min	Netzkabel Anschluss A	USB
Automatische Ausschaltfunktion	Ja	Netzkabel Anschluss B	Micro USB
Batterien enthalten	Built-In Lithium-Ion	Netzkabellänge	0.80 m
Batterietyp – Energie	Built-In Lithium-Polymer	Netzstecker	Micro USB
Bluetooth® Signalbereich	10 m	Sendefrequenzbereich	2402 - 2480 MHz
Bluetooth® version	5.0	Stromquellentyp	Batteriebetrieben
Eingangsspannung	5 V DC	Unterstützt Bluetooth® Profile	A2DP
Eingangsstrom	1.0 A		AVRCP
Farbe	Schwarz	Unterstützt Bluetooth® codecs	AptX™ Low latency
Geräteeingangsanschluss	Micro USB		

	AptX™
	SBC
Unterstützt Kabellose Technologie	Bluetooth®

Verpackungsinformationen:

Marke	Nedis
Bestellcode	BTTC200BK
EAN single Product	5412810329755
EAN Inner Carton	5412810396238
EAN Outer Carton	5412810383269
Verpackung	Giftbox with eurolock
Verpackungsinhalt	Bluetooth® Transmitter Receiver

Lesen Sie mehr online

Menge	L x	B x	H (mm)	Gewicht
10	95 mm	180 mm	520 mm	1850 g
100	500 mm	380 mm	540 mm	20300 g

