



LED Feuchtraum Lichtleiste | 600 mm | 2430 lm | 4000 K | 22 W | IP65

Produkteigenschaften BTTNT822W60:

Anzahl der Produkte im Karton	1 Stück
Anzahl der Schaltzyklen	≥ 20000 Schaltzyklen
Äquivalent in Watt	134 W
Aufwärmzeit bis zu 60 % Licht	Instant Full Light (1 s)
Betriebstemperaturbereich	-20 - 50 °C
Bewegungssensor	Nein
Bewertete Spitzenintensität in Candela	N/A
Dimmbar	Nein
Eingangsspannung	220 - 240 V AC 50/60 Hz
Energieklasse	E
Energieverbrauch pro 1000 Stunden	22 kWh
EPREL ID	943702
Farbe	Weiss

Farbkonsistenz (SDCM)	≤ 6
Farbtemperatur	4000 K
Farbwiedergabeindex (Ra)	≥ 80
geeignet für Badezimmer	Nein
Gehäusematerial	Polycarbonate
Innen / Aussenbereich	Innenbereich
IP-Schutzart	IP65
Länge	600 mm
Leistungsfaktor	≥ 0.9
Leuchte enthalten	Integriert
Leuchtenoberfläche	Klar
Lichtfarbe	Kaltweiss
Lichtsteuerung	Wandschalter
Lichtstromstabilitätsfaktor	70.0 %
Material	Polycarbonate
Maximaler Energieverbrauch	22 W
Nennlebensdauer der Leuchte	25000 h
Nennlichtstrom	2430 lm

Ort der Beleuchtung	Decke
	Wand
Startzeit	0.5s
Strahlungswinkel	125 °
Stromquellentyp	Netzstromversorgung
Technologie	LED
verbindbar	Ja, per Type
Verstellbare Möglichkeiten	Nicht einstellbar
Wattzahl	22 W

Verpackungsinformationen:

Marke	Nedis
Bestellcode	BTTNT8-22W60
EAN single Product	5412810337002
EAN Inner Carton	
EAN Outer Carton	5412810415205
Verpackung	Wrap
Verpackungsinhalt	1x Lichtleiste Montagezubehör

Lesen Sie mehr online

Menge	L x	B x	H (mm)	Gewicht
1	90 mm	70 mm	650 mm	567 g
6	280 mm	165 mm	660 mm	3920 g

