

## Datenblatt | LED Feuchtraum

## 1200 mm | 5000 lm | 4000 K | 44 W | IP65

Marke: Nedis | Artikelnummer: BTTNT8-44W120 | Product EAN number: 5412810337033

Produkteigenschaften Anzahl der Produkte im Karton			
Anzahl der Produkte im Karton			
Anzam aci Fibuarte iii Nai ton	1 Stück		
Anzahl der Schaltzyklen	≥ 20000 Schaltzyklen		
Äquivalent in Watt	247 W		
Aufwärmzeit bis zu 60 % Licht	Instant Full Light (1 s)		
Betriebstemperaturbereich	-20 - 50 °C		
Bewegungssensor	Nein		
Bewertete Spitzenintensität in Candela	N/A		
Dimmbar	Nein		
Eingangsspannung	220 - 240 V AC 50/60 Hz		
Energieklasse	E		
Energieverbrauch pro 1000 Stunden	43 kWh		
EPREL ID	943721		
Farbe	Weiss		
Farbkonsistenz (SDCM)	≤ 6		
Farbtemperatur	4000 K		
Farbwiedergabeindex (Ra)	≥ 80		
geeignet für Badezimmer	Nein		
Gehäusematerial	Polycarbonate		
Innen / Aussenbereich	Innenbereich		
IP-Schutzart	IP65		
Länge	1200 mm		
Leistungsfaktor	≥ 0.9		
Leuchte enthalten	Integriert		
Leuchtenoberfläche	Klar		
Lichtfarbe	Kaltweiss		
Lichtsteuerung	Wandschalter		
Lichtstromstabilitätsfaktor	70.0 %		
Material	Polycarbonate		
Maximaler Energieverbrauch	43 W		
Nennlebensdauer der Leuchte	25000 h		
Nennlichtstrom	5000 lm		
Ort der Beleuchtung	Decke		

Ort der Beleuchtung	Wand
Startzeit	0.5s
Strahlungswinkel	125 °
Stromquellentyp	Netzstromversorgung
Technologie	LED
verbindbar	Ja, per Type
Verstellbare Möglichkeiten	Nicht einstellbar

Verpackungsinformationen				
Marke	Nedis			
Bestellcode	BTTNT8-44W120			
EAN single product:	5412810337033			
EAN Inner carton:				
EAN Outer carton:	5412810410712			
Verpackung	Wrap			
Verpackungsinhalt	1x Lichtleiste			
	Montagezubehör			

Menge	Lx	Вх	H (mm)	Gewicht
1	90 mm	70 mm	1255 mm	1 g
6	285 mm	170 mm	1265 mm	6600 g





