LED Feuchtraum Lichtleiste | 1500 mm | 6300 lm | 4000 K | 55 W | IP65

5 412810 337057

Produkteigenschaften BTTNT855W150:

Anzahl der Produkte im Karton	**1 Stück**
Anzahl der Schaltzyklen	**≥ 20000 Schaltzyklen**
Äquivalent in Watt	**307 W**
Aufwärmzeit bis zu 60 % Licht	**Instant Full Light (1 s)**
Betriebstemperaturbereich	**-20 - 50 °C**
Bewegungssensor	**Nein**
Bewertete Spitzenintensität in Candela	**N/A**
Dimmbar	**Nein**
Eingangsspannung	**220 - 240 V AC 50/60 Hz**
Energieklasse	**E**
Energieverbrauch pro 1000 Stunden	**60 kWh**
EPREL ID	**943751**
Farbe	**Weiss**

Farbkonsistenz (SDCM)	**≤ 6**
Farbtemperatur	**4000 K**
Farbwiedergabeindex (Ra)	**≥ 80**
geeignet für Badezimmer	**Nein**
Gehäusematerial	**Polycarbonate**
Innen / Aussenbereich	**Innenbereich**
IP-Schutzart	**IP65**
Länge	**1500 mm**
Leistungsfaktor	**≥ 0.9**
Leuchte enthalten	**Integriert**
Leuchtenoberfläche	**Klar**
Lichtfarbe	**Kaltweiss**
Lichtsteuerung	**Wandschalter**
Lichtstromstabilitätsfaktor	**70.0 %**
Material	**Polycarbonate**
Maximaler Energieverbrauch	**60 W**
Nennlebensdauer der Leuchte	**25000 h**
Nennlichtstrom	**6300 lm**

Ort der Beleuchtung	**Decke**
	Wand
Startzeit	**0.5s**
Strahlungswinkel	**125 °**
Stromquellentyp	**Netzstromversorgung**
Technologie	**LED**
verbindbar	**Ja, per Type**
Verstellbare Möglichkeiten	**Nicht einstellbar**
Wattzahl	**55 W**

Verpackungsinformationen:

Marke	**Nedis**
Bestellcode	**BTTNT8-55W150**
EAN single Product	**5412810337057**
EAN Inner Carton	
EAN Outer Carton	**5412810410729**
Verpackung	**Wrap**
Verpackungsinhalt	**1x Lichtleiste**
	Montagezubehör

Lesen Sie mehr online

Menge	L x	B x	H (mm)	Gewicht
6	280 mm	160 mm	1562 mm	7694 g