

HDMI™ Matrix Switch | 4x 2-Port port(s) | 4x HDMI™ Eingang | 2x 3.5 mm / 2x HDMI™ Ausgang / 2x TosLink | 4K@60Hz | 18 Gbps | ferngesteuert | Metall | Anthrazit



Produkteigenschaften VMAT3482AT:

Anschlüsse – Ausgang	2x 3.5 mm		YCbCr 4:2:2		
	2x HDMI™ Ausgang		YCbCr 4:4:4		
	2x TosLink	ferngesteuert	Ja		
	4x HDMI™ Eingang	Geräteeingangsanschluss	DC 9.0 x 5.5 mm		
Anschlüsse – Eingang		Gerätetyp	HDMI™ Matrix Switch		
Anzahl der Produkte im Karton	1 Stück	HDCP-Version	HDCP 2.2 Compatible		
Anzahl Ports	4x 2-Port port(s)	Kabellänge des Netzteiles	1.0 m		
Bandbreite	600 mHz	Kontrollmethode	Fernbedienung		
EDID instellungen	Automatisch		Handbuch		
Eingangsspannung	5 V DC	Leistungsaufnahme Betrieb	5 W		
Eingangsstrom	2 A	Material	Metall		
Erforderliche Batterien (enthalten)	1x CR2032	Maximale Auflösung	4K@60Hz		
Farbe	Anthrazit	Maximale Bandbreite	18 Gbps		
Farbformat	RGB				
	YCbCr 4:2:0	Netzstecker	Euro / Typ-C (CEE 7/16)		

Stromquellentyp	Netzstromversorgung
Stromverbrauch Standbymodus	1 W
Uhrfrequenz	0 MHz
Unterstützte Auflösungen	1080i
	1080p
	480i
	480p
	4K@30Hz
	4K@60Hz
	576i
	576p
	720p
Unterstützte Technologie	ARC
	Dolby Digital
	Dolby True HD
	DTS Digital
	DTS-HD

Verpackungsinformationen:

Marke	Needis
Bestellcode	VMAT3482AT
EAN single Product	5412810337231
EAN Inner Carton	
EAN Outer Carton	5412810337248
Verpackung	Box
Verpackungsinhalt	HDMI™-Matrix
	Netzteil 5 V (DC) – 2 A

Lesen Sie mehr online

Menge	L x	B x	H (mm)	Gewicht
1	215 mm	55 mm	290 mm	1020 g
10	310 mm	235 mm	550 mm	10980 g

