

## CAT6 | Litzenleitung | F/UTP | CCA | 50.0 m | Innenbereich | Rund | PVC | Grau | Kartonverpackung

Marke: Nedis | Artikelnummer: CCBG8522GY50 | Product EAN number: 5412810401918

### Produkteigenschaften

|                               |                         |
|-------------------------------|-------------------------|
| Abschirmung                   | <b>F/UTP</b>            |
| Anzahl der Produkte im Karton | <b>1 Stück</b>          |
| Aussenmaterial                | <b>PVC</b>              |
| AWG-Wert                      | <b>26</b>               |
| CPR                           | <b>Ja</b>               |
| Farbe                         | <b>Grau</b>             |
| Flexibilität                  | <b>Litzenleitung</b>    |
| Frequenz                      | <b>250 MHz</b>          |
| Kabeldesign                   | <b>Rund</b>             |
| Kabeldurchmesser              | <b>6.2 mm</b>           |
| Kabellänge                    | <b>50.0 m</b>           |
| Kabelmantelmaterial           | <b>PVC</b>              |
| Kabeltyp                      | <b>CAT6</b>             |
| Kabelumfang                   | <b>6.2 mm</b>           |
| Leitermaterial                | <b>CCA</b>              |
| Material                      | <b>PVC</b>              |
| Maximale Bandbreite           | <b>1 Gbps</b>           |
| Verpackungsart                | <b>Kartonverpackung</b> |
| Vorrichtung                   | <b>Innenbereich</b>     |

### Verpackungsinformationen

|                     |                      |
|---------------------|----------------------|
| Marke               | <b>Nedis</b>         |
| Bestellcode         | <b>CCBG8522GY50</b>  |
| EAN single product: | <b>5412810401918</b> |
| EAN Inner carton:   |                      |
| EAN Outer carton:   | <b>5412810409761</b> |
| Verpackung          | <b>Giftbox</b>       |
| Verpackungsinhalt   |                      |

| Menge | L x    | B x    | H (mm) | Gewicht |
|-------|--------|--------|--------|---------|
| 1     | 255 mm | 105 mm | 260 mm | 1440 g  |
| 8     | 280 mm | 440 mm | 525 mm | 12620 g |

