Datenblatt | LED-Lampe E27 | LBPE27A601

LED-Lampe E27 | A60 | 4.9 W | 470 lm | 3000 K | Weiss | Retro Style | Matte lampe | Bewegungserkennung | 1 Stück



Produkteigenschaften LBPE27A601:

| Antriebsstrom | 53 mA |
|--|----------------------------|
| Anzahl der Lampen in der Verpackung | 1 Stück |
| Anzahl der Produkte im Karton | 1 Stück |
| Anzahl der Schaltzyklen | 50000 Schaltzyklen |
| Äquivalent in Watt | 42 W |
| Aufwärmzeit bis zu 60 % Licht | Weniger als 1 s |
| Bewegungserkennung | Ja |
| Dimmbar | Nein |
| Eingangsspannung | 220 - 240 V AC 50/60 Hz |
| Energieklasse | F |
| Energieverbrauch pro 1000 Stunden | 4.9 kWh |
| EPREL ID | 1099382 |
| Farbkonsistenz (SDCM) | ≤ 6 |

| Farbtemperatur | 3000 K | |
|-----------------------------|-------------|--|
| Farbwiedergabeindex (Ra) | 80 | |
| Frequenz | 50/60 Hz | |
| Gehäusematerial | Kunststoff | |
| IP-Schutzart | IP20 | |
| Lampenart | Retro Style | |
| Lampendurchmesser | 60 mm | |
| Lampenhöhe | 117 mm | |
| Leistungsfaktor | ≥ 0.5 | |
| Leuchtenform | A60 | |
| Leuchtenoberfläche | Matte lampe | |
| Lichtfarbe | Weiss | |
| Lichtstromstabilitätsfaktor | 93.11 % | |
| Material | Glas | |
| Maximaler Energieverbrauch | 4.9 W | |
| Nennlebensdauer der Leuchte | 15000 h | |
| Nennlichtstrom | 470 lm | |
| Sockel | E27 | |

| Startzeit | Weniger als 0.5 S |
|----------------------------|----------------------------|
| Strahlungswinkel | 200 ° |
| Stromquellentyp | Netzstromversorgung |
| Technologie | LED |
| Umgebungstemperaturbereich | 40 - 60 °C |
| Verpackungsart | Gift Box with Euro Lock |
| Wattzahl | 4.9 W |

Verpackungsinformationen:

| Marke | Nedis |
|--------------------|-----------------------|
| Bestellcode | LBPE27A601 |
| EAN single Product | 5412810402113 |
| EAN Inner Carton | 5412810403264 |
| EAN Outer Carton | 5412810403271 |
| Verpackung | Giftbox with eurolock |
| Verpackungsinhalt | LED-Lampe |

| Menge | Lx | Вх | H (mm) | Gewicht |
|-------|--------|--------|--------|---------|
| 1 | 65 mm | 150 mm | 65 mm | 71 g |
| 10 | 135 mm | 160 mm | 325 mm | 808 g |
| 50 | 340 mm | 175 mm | 675 mm | 4600 g |
| | | | | |



