Datenblatt | Koaxial Kabel | CSGB40000WT15

Koaxial Kabel | IEC (Coax) Stecker | IEC (Coax) Buchse | Vernickelt | 90 dB | 75 Ohm | Doppelt geschirmt | 1.50 m | Rund | PVC | Weiss | Box



Produkteigenschaften CSGB40000WT15:

| Abschirmung | Doppelt geschirmt | | |
|--------------------------------|----------------------|--|--|
| Anschluss A | IEC (Coax) Stecker | | |
| Anschluss B | IEC (Coax) Buchse | | |
| Anschlussbeschichtung | Vernickelt | | |
| Anschlussdesign - Seite A | Gerade | | |
| Anschlussdesign - Seite B | Gerade | | |
| Anschlussmaterial | PVC | | |
| Anzahl der Produkte im Karton | 1 Stück | | |
| Dämm-Material | PE | | |
| Dielektrische Durchmesser | 2.7 mm | | |
| Farbe | Weiss | | |
| Impedanz externer Lautsprecher | 75 Ohm | | |
| Kabeldesign | Rund | | |
| Kabellänge | 1.50 m | | |
| Kabelmantelmaterial | PVC | | |

| Kabeltyp | Коах |
|--------------------------------|---------|
| Kabelumpfang | 5.0 mm |
| Leiterdurchmesser | 0.50 mm |
| Leitermaterial | CCS |
| Material | PVC |
| Signal-Rausch-Verhältnis (SNR) | 90 dB |
| Verpackungsart | Box |

Verpackungsinformationen:

| Marke | Nedis |
|--------------------|--------------------|
| Bestellcode | CSGB40000WT15 |
| EAN single Product | 5412810425723 |
| EAN Inner Carton | 5412810439973 |
| EAN Outer Carton | 5412810439980 |
| Verpackung | Вох |
| Verpackungsinhalt | 1x Coax Cable 90dB |

| Menge | Lx | Вх | H (mm) | Gewicht |
|-------|--------|--------|--------|---------|
| 1 | 55 mm | 235 mm | 30 mm | 63 g |
| 10 | 70 mm | 250 mm | 320 mm | 720 g |
| 60 | 235 mm | 510 mm | 335 mm | 4700 g |





