

**Displayport-Kabel | DisplayPort Stecker | DisplayPort Stecker | 8K@60Hz | Vergoldet | 2.00 m | Rund | PVC | Schwarz | Box**



**Produkteigenschaften CCBW38010AT20:**

Abschirmung	<b>Geschirmt</b>	Kabeltyp	<b>DisplayPort 2.1</b>
Adapterdesign	<b>Gerade</b>	Kabelumfang	<b>6 mm</b>
Anschluss A	<b>DisplayPort Stecker</b>	Leiterdurchmesser	<b>7 x 0.12 mm</b>
Anschluss B	<b>DisplayPort Stecker</b>	Leitermaterial	<b>Verzinnertes Kupfer</b>
Anschlussbeschichtung	<b>Vergoldet</b>	Material	<b>PVC</b>
Anschlussdesign - Seite A	<b>Gerade</b>	Maximale Auflösung	<b>8K@60Hz</b>
Anschlussdesign - Seite B	<b>Gerade</b>	Maximale Bandbreite	<b>40 Gbps</b>
Anschlussmaterial	<b>PVC</b>	Seitenverhältnis	<b>16:9</b>
Anzahl der Produkte im Karton	<b>1 Stück</b>	Unterstützte Auflösungen	<b>4K@120Hz</b>
Auflösungsstandard	<b>8K UHD</b>		<b>4K@30Hz</b>
AWG-Wert	<b>26/28</b>		<b>4K@60Hz</b>
Farbe	<b>Schwarz</b>		<b>8K@30Hz</b>
Kabeldesign	<b>Rund</b>		<b>8K@60Hz</b>
Kabellänge	<b>2.00 m</b>	Verpackungsart	<b>Box</b>
Kabelmantelmaterial	<b>PVC</b>	Version	<b>1.4</b>

**Verpackungsinformationen:**

Marke	<b>Nedis</b>
Bestellcode	<b>CCBW38010AT20</b>
EAN single Product	<b>5412810443307</b>
EAN Inner Carton	<b>5412810443314</b>
EAN Outer Carton	<b>5412810443321</b>
Verpackung	<b>Box</b>
Verpackungsinhalt	

Menge	L x	B x	H (mm)	Gewicht
1	35 mm	230 mm	130 mm	162 g
5	145 mm	250 mm	170 mm	900 g
20	310 mm	285 mm	350 mm	4120 g

