

**LED Feuchtraum Lichtleiste | 1500 mm | 6050 lm | 4000 K | 55 W | IP65**



**Produkteigenschaften BTTNTP55W150:**

Anzahl der Produkte im Karton	1 Stück
Anzahl der Schaltzyklen	15000 Schaltzyklen
Äquivalent in Watt	150 W
Aufwärmzeit bis zu 60 % Licht	Instant Full Light (1 s)
Bewegungssensor	Nein
Bewertete Spitzenintensität in Candela	N/A
Dimmbar	Nein
Eingangsspannung	220 - 240 V AC 50 Hz
Energieklasse	E
Energieverbrauch pro 1000 Stunden	55 kWh
EPREL ID	1561863
Farbe	Grau
Farbkonsistenz (SDCM)	≤ 6

Farbtemperatur	4000 K
Farbwiedergabeindex (Ra)	≥ 80
Gehäusematerial	ABS Polycarbonate
Innen / Aussenbereich	Innen- und Aussenbereich
IP-Schutzart	IP65
Länge	1500 mm
Leistungsfaktor	≥ 0.9
Leuchte enthalten	Ja
Leuchtenoberfläche	Matte lampe
Lichtfarbe	Weiss
Lichtquelle	LED
Lichtsteuerung	Wandschalter
Lichtstromstabilitätsfaktor	96 %
Material	Polycarbonate
Maximaler Energieverbrauch	55 W
Nennlebensdauer der Leuchte	25000 h

Nennlichtstrom	6050 lm
Ort der Beleuchtung	Decke Wand
Startzeit	Weniger als 0.5 S
Strahlungswinkel	110 °
Stromquellentyp	Netzstromversorgung
Technologie	LED
verbindbar	Ja, per Type
Verknüpfbar bis	6 Stück
Verstellbare Möglichkeiten	Nicht einstellbar
Wattzahl	55 W

**Verpackungsinformationen:**

Marke	Nedis
Bestellcode	BTTNTP-55W150
EAN single Product	5412810443802
EAN Inner Carton	
EAN Outer Carton	5412810443819
Verpackung	Wrap
Verpackungsinhalt	Lattenvorrichtung Montagematerial

**Lesen Sie mehr online**

Menge	L x	B x	H (mm)	Gewicht
1	70 mm	70 mm	1515 mm	1140 g

