

Datenblatt | LED Feuchtraum

1500 mm | 6050 lm | 4000 K | 55 W | IP65

Marke: Nedis | Artikelnummer: BTTNTP-55W150 | Product EAN number: 5412810443802

| Produkteigenschaften | | | |
|--|-----------------------------|--|--|
| Anzahl der Produkte im Karton | 1 Stück | | |
| Anzahl der Schaltzyklen | 15000 Schaltzyklen | | |
| Äquivalent in Watt | 150 W | | |
| Aufwärmzeit bis zu 60 % Licht | Instant Full Light (1 s) | | |
| Bewegungssensor | Nein | | |
| Bewertete Spitzenintensität in Candela | N/A | | |
| Dimmbar | Nein | | |
| Eingangsspannung | 220 - 240 V AC 50 Hz | | |
| Energieklasse | E | | |
| Energieverbrauch pro 1000 Stunden | 55 kWh | | |
| EPREL ID | 1561863 | | |
| Farbe | Grau | | |
| Farbkonsistenz (SDCM) | ≤ 6 | | |
| Farbtemperatur | 4000 K | | |
| Farbwiedergabeindex (Ra) | ≥ 80 | | |
| Gehäusematerial | ABS | | |
| | Polycarbonate | | |
| Innen / Aussenbereich | Innen- und Aussenbereich | | |
| IP-Schutzart | IP65 | | |
| Länge | 1500 mm | | |
| Leistungsfaktor | ≥ 0.9 | | |
| Leuchte enthalten | Ja | | |
| Leuchtenoberfläche | Matte lampe | | |
| Lichtfarbe | Weiss | | |
| Lichtquelle | LED | | |
| Lichtsteuerung | Wandschalter | | |
| Lichtstromstabilitätsfaktor | 96 % | | |
| Material | Polycarbonate | | |
| Maximaler Energieverbrauch | 55 W | | |
| Nennlebensdauer der Leuchte | 25000 h | | |
| Nennlichtstrom | 6050 lm | | |
| Ort der Beleuchtung | Decke | | |
| | | | |

| Ort der Beleuchtung | Wand | | |
|---------------------|---------------------|--|--|
| Startzeit | Weniger als 0.5 S | | |
| Strahlungswinkel | 110 ° | | |
| Stromquellentyp | Netzstromversorgung | | |
| Technologie | LED | | |
| verbindbar | Ja, per Type | | |
| Verknüpfbar bis | 6 Stück | | |

| Verpackungsinformationen | | | | |
|--------------------------|-------------------|--|--|--|
| Marke | Nedis | | | |
| Bestellcode | BTTNTP-55W150 | | | |
| EAN single product: | 5412810443802 | | | |
| EAN Inner carton: | | | | |
| EAN Outer carton: | 5412810443819 | | | |
| Verpackung | Wrap | | | |
| Verpackungsinhalt | Lattenvorrichtung | | | |
| | Montagematerial | | | |

| Menge | Lx | Вх | H (mm) | Gewicht |
|-------|-------|-------|---------|---------|
| 1 | 70 mm | 70 mm | 1515 mm | 1140 g |





