# Datenblatt | SmartLife Soil Moisture Meter | BTSM1GY

### SmartLife Soil Moisture Meter | Bluetooth® | Battery Powered | IP55 | 0 - 100 | Android™ / IOS



### Produkteigenschaften BTSM1GY:

Anzahl der Produkte im Karton  App erhältlich für  IOS  Arbeitsfeuchtigkeit  Batterien enthalten  Betriebstemperaturbereich  Erforderliche Batterien (nicht enthalten)  Farbe  Innen / Aussenbereich  IP-Schutzart  IP-Schutzart  Kompatibel mit  Kontrollleuchte  Material  Maximale Antennenreichweite  IOS  Android™  Android™  Android™  IOS  Android™  Ausimale Android™  IOS  Android™  IOS  Arbeitsfeuchte  Av AA/HR6 2000  mAh  Grau  Innen- und Aussenbereich  IP55  Kompatibel mit  Nedis® SmartLife  Kunststoff  O dBi  Maximale Sendeleistung  10 dBm				
IOS  Arbeitsfeuchtigkeit  Batterien enthalten  Betriebstemperaturbereich  Erforderliche Batterien (nicht enthalten)  Farbe  Innen / Aussenbereich  IP-Schutzart  Kompatibel mit  Kontrollleuchte  Material  Material  Material  IOS  0 - 100 %  Nein  Ava AA/HR6 2000  The AA/HR6 2000  MAh  Farau  Innen- und  Aussenbereich  IP55  Kompatibel mit  Kunststoff  O dBi	Anzahl der Produkte im Karton	1 Stück		
Arbeitsfeuchtigkeit  Batterien enthalten  Betriebstemperaturbereich  Erforderliche Batterien (nicht enthalten)  Farbe  Innen / Aussenbereich  IP-Schutzart  Kompatibel mit  Kontrollleuchte  Material  Material  Mein  0 - 60 °C  4x AA/HR6 2000  mAh  Grau  Innen- und Aussenbereich  IP55  Kompatibel mit  Nedis® SmartLife  Kunststoff  O dBi	App erhältlich für	Android™		
Batterien enthalten  Betriebstemperaturbereich  C - 60 °C  Erforderliche Batterien (nicht enthalten)  Farbe  Grau  Innen - Aussenbereich  IP-Schutzart  Kompatibel mit  Kontrollleuchte  Material  Material  Material  Nein  0 - 60 °C  4x AA/HR6 2000  mAh  Grau  Innen- und Aussenbereich  IP55  Kompatibel mit  Nedis® SmartLife  Kunststoff  O dBi		IOS		
Betriebstemperaturbereich  Erforderliche Batterien (nicht enthalten)  Farbe  Innen / Aussenbereich  IP-Schutzart  Kompatibel mit  Kontrollleuchte  Material  Material  Material  Betriebstemperaturbereich  Ax AA/HR6 2000  mAh  Grau  Innen- und Aussenbereich  IP55  Nedis® SmartLife  Kunststoff  O dBi	Arbeitsfeuchtigkeit	0 - 100 %		
Erforderliche Batterien (nicht enthalten)  Farbe  Innen / Aussenbereich  IP-Schutzart  Kompatibel mit  Kontrollleuchte  Material  Material  Erforderliche Batterien (nicht 4x AA/HR6 2000 mAh  Innen- und Aussenbereich  IP55  Nedis® SmartLife  Kunststoff  O dBi	Batterien enthalten	Nein		
enthalten) mAh  Farbe Grau  Innen / Aussenbereich Innen- und Aussenbereich  IP-Schutzart IP55  Kompatibel mit Nedis® SmartLife  Kontrollleuchte Ja  Material Kunststoff  maximale Antennenreichweite O dBi	Betriebstemperaturbereich	0 - 60 °C		
Farbe  Innen / Aussenbereich  IP-Schutzart  Kompatibel mit  Kontrollleuchte  Material  Material  Material  Maximale Antennenreichweite  Grau  Innen- und Aussenbereich  IP55  Nedis® SmartLife  Kunststoff  O dBi	Erforderliche Batterien (nicht	4x AA/HR6 2000		
Innen / Aussenbereich  IP-Schutzart  Kompatibel mit  Kontrollleuchte  Material  Material  Material  Maximale Antennenreichweite  Innen- und Aussenbereich  IP55  Nedis® SmartLife  Kunststoff  O dBi	enthalten)	mAh		
Innen / Aussenbereich  IP-Schutzart  Kompatibel mit  Kontrollleuchte  Material  Material  Maximale Antennenreichweite  Aussenbereich  IP55  Nedis® SmartLife  Kunststoff  O dBi	Farbe	Grau		
Aussenbereich IP-Schutzart IP55 Kompatibel mit Kontrollleuchte Ja Material Material Material Maximale Antennenreichweite  Aussenbereich IP55  Nedis® SmartLife Ja  Kunststoff O dBi	Innan / Aussanharaish	Innen- und		
Kompatibel mit  Kontrollleuchte  Ja  Material  Maximale Antennenreichweite  Nedis® SmartLife  Ja  Kunststoff  O dBi	IIIIeii / Aussenbereicii	Aussenbereich		
Kontrollleuchte  Material  Maximale Antennenreichweite  Ja  Kunststoff  O dBi	IP-Schutzart	IP55		
Material Kunststoff maximale Antennenreichweite O dBi	Kompatibel mit	Nedis® SmartLife		
maximale Antennenreichweite O dBi	Kontrollleuchte	Ja		
	Material	Kunststoff		
Maximale Sendeleistung 10 dBm	maximale Antennenreichweite	0 dBi		
	Maximale Sendeleistung	10 dBm		

Sendefrequenzbereich	2412 - 2484 MHz
Stromquellentyp	Batteriebetrieben
Unterstützt Kabellose Technologie	Bluetooth®

## Verpackungsinformationen:

Marke	Nedis
Bestellcode	BTSM1GY
EAN single Product	5412810451692
EAN Inner Carton	5412810452439
EAN Outer Carton	5412810452446
Verpackung	Giftbox
Verpackungsinhalt	Intelligenter Bluetooth-
	Bodensensor

#### Lesen Sie mehr online

Menge	Lx	Вх	H (mm)	Gewicht
1	60 mm	235 mm	40 mm	111 g
10	70 mm	195 mm	440 mm	1220 g
80	280 mm	415 mm	460 mm	10440 g





